电脑高速凹版印刷机 GTASY-B6800

产品名称	电脑高速凹版印刷机 GTASY-B6800
公司名称	瑞安市国泰塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用材质:塑料 适用对象:塑料软包装
公司地址	瑞安南滨经济开发区创业路2号
联系电话	0086-577-56847999 13566143399

产品详情

gtasy-b型 系列电脑高速凹版印刷机

(800型6色 配置单)

一、 概 述

１．特征

本机是用于印刷bopp、pe、pet、pvc、纸张等卷筒型材料，6色直线排列的组合式凹版印刷机，采用技术先进的控制系统，动态同步差补的系统张力和零速差自动，具有二次回风功能的密封干燥箱，独特的圆孔阵列风幕式热风干燥，高速工作；优质的材料、高精密的加工保证整机出色的刚性和工作稳定性，以人为本的设计理念为操作者提供充分的方便。

2．构成

本机以操作面为基准，从右至左按照放卷部，第1印刷色组~第6印刷色组，收卷部顺序来排列的，并由电气系统。

放卷部　　1组

放料牵引　　1组

印刷组单元　　6组

收料牵引　　1组

收卷部　　1组

电气系统　　1组

版辊驱动装置　　1套

张力控制系统 1套

光电对版系统　1套

1.　主要参数

流向 从右向左（操作面）

印刷色数 6色

最大材料幅宽 800mm

最大印刷宽度 800mm

最高机械速度 100m/min

印刷速度 10-100m/min(版辊直径≥φ160mm)

※ 印刷速度因印刷材料、版面、印刷油墨、印刷工艺、操作人员的水平有所变化

放卷直径　φ600mm

收卷直径　φ600mm

印版直径　φ120mm~φ300mm

印版幅宽　420mm~850mm

套准精度 纵向综合套色精度±0.1mm(自动套准系统跟踪・pobb・pet)

张力范围　2~50kg

张力精度　±0.3kg

收、放用纸芯　φ76mm×φ92mm

压印力　　400kg

刮刀窜动　　±5mm

干燥方式　　电加热（60kw）6色

主电机功率　　ac 7.5kw

机器外型　　10000×2500×2400(mm)　长×宽×高（800型6色）

机器净重　　约13500kg

承印材料　　pet 12~60 μm　bopp 18~60 μm

pvc 32~100 μm　opp 18~60 μm

pe 40~100 μm　cpp 20~60 μm

组合膜 18~60 μm　铝箔 11-32 μm

纸20~100g/㎡（68以上需另静电吸墨器）

以及其它与以上材料有相同性质的薄膜类卷筒材料。

本产品的加工定制是是，适用材质是塑料，适用对象是塑料软包装，印刷颜色是六色，产品类型是全新，型号是GTASY-B6800，品牌是国泰，收卷直径是600（mm），套印精度±是0.012（mm），印版直径是420（mm），印刷速度是100（m/min），最大印刷宽度是800（mm），干燥方式是电加热，干燥用电是60kw，收放卷方式是磁粉制动器，最高切换速度是120，张力控制方式是自动恒张力，主电机是7.5kw，印版宽幅是850mm