

水泵变频器P型380v 水泵专用

产品名称	水泵变频器P型380v 水泵专用
公司名称	深圳市南方利鑫电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:水泵专用 品牌:南方利鑫 产品系列:NF9000
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和大道南家和花园南区2栋2单元208室
联系电话	13556827155 15019284770

产品详情

本店所有宝贝支持以下三种交易方式：

- 一、支付宝交易平台交易，买家付款后24小时内发货；
- 二、银行卡转账交易，收到转账信息后24小时内发货；
- 三、货到付款，由快递物流公司代收货款，买家签收时付款即可，此交易方式需联系客服确认配送地区是否可以代收货款，并最终确认订单后发货！

此款变频器为nf9000系列水泵型专用变频器，适用于水泵类轻型负载设备，输入三相380v，输出也为三相380v，电流型变频器，采用电流矢量控制方式。

水泵变频器是为各类水泵量身定制的一种专用型变频器。采用变频调速控制装置，通过改变水泵的转速，从而改变水泵流量以适应生产工艺或生活供水的需要，而且运行能耗最省，综合效益最高。所以变频调速是高效的最佳调速方案，它可以实现水泵的无级调速，并且可以方便的组成闭环控制系统、实现恒压或恒流量的控制。恒压供水专用变频器主要应用场合：

- 1、高层建筑，城乡居民小区，企事业等生活用水；
- 2、各类工业需要恒压控制用水，冷却水循环，热力网水循环，锅炉补水等；
- 3、中央空调系统；
- 4、自来水厂增压系统；
- 5、农田灌溉，污水处理，人造喷泉；
- 6、各种流体恒压控制系统。

水泵变频器性能特点：1. 节能，可以实现节电20%-40%，能实现绿色用电。2.

占地面积小，投入少，效率高。3. 配置灵活，自动化程度高，功能齐全，灵活可靠。4. 运行合理，是软起和软停，可以消除水锤效应，电机轴上平均扭矩和磨损减小，减少了维修量和维修费用，水泵寿命大大提高。5.

变频恒压调速直接从水源供水，减少了原有供水方式二次污染，防止了很多传染疾病传染源头。6. 通信控制，可以实现无人值守，节约了人力物力。

nf9000系列变频器采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动，能够满足通用变频器的各种要求，nf9000是将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品，为客户提供了实用的pid调节器、简易的plc、可编程的输入输出端子控制、远程同步控制、脉冲频率给定和其它专用变频器控制等多种强大的功能，为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案，对降低系统成本，提高系统可靠性具有很高的价值。

一、产品特点：

二、产品尺寸：

一、现代化通讯功能

内建rs-485/modbusprotocol标准通讯接口，可以让单台或许多台变频器同时自主计算机做动态控制，并同时控制多达99台变频器。 二、三种操作模式

三、专为机械配套厂家设计的控制功能

注：本店产品默认都是内置键盘，不需要延长线和卡座，如需键盘外置，请备注或者留言说明，键盘外置所需的延长线和卡座可免费赠送，延长线有1-2m可供选择，卡座分大号和小号，大号外围尺寸：71mm*131mm，小号外围尺寸：62mm*95mm，请选择延长线长度和卡座大小配送，无备注或留言则默认不送哦!!

二、产品保修承诺：

保修范围：仅指变频器本体，保修期限自公司出货之日开始记起，保修期为购买后12个月内
如由于下述原因引起的故障，即使在保修期内，也属于有偿维修，且来回运费自理：

不正确的操作或未经允许自行修理及改造所引起的问题；

超出标准规范要求使用变频器造成的问题： 购买后跌损或野蛮搬运造成的损坏；

因在不符合说明书要求的环境下使用所引起的问题或故障； 错误接线造成的变频器损坏；

由于地震、火灾、风水灾害、雷击、异常电压或者其他自然灾害及相关原因引起的故障；

三、售后处理原则：对于发生故障的产品，本公司有权委托他人负责维修事宜。有关服务费用按照实际费用计算（保修范围并在保修期内的不计），本公司在全国各地的销售、生产、代理机构均可对本产品提供售后服务。

本产品的应用范围是水泵专用，品牌是南方利鑫，产品系列是NF9000，型号是NF9000-3T-03700-P-B，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是37（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是厂家直销，额定电流是60（A）