花岗石平台 花岗石平板 WL

产品名称	花岗石平台 花岗石平板 WL
公司名称	东莞市长安伟立五金机械配件商店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:花岗石平板 品牌:WL
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇乌沙长荣国际五金机械广场M30-2号
联系电话	86-076982716208 13509016957

产品详情

花岗石平台与量规产品之石材特性与及优点：
一、岩石经长期天然时效，组织结构均匀，线胀系数极小，内应力完全消失，不变形，因此精度高。
二、刚性好，硬度高，耐磨性强。
三、不怕酸，硷液物侵蚀，不会生锈，不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。
四、不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持测温量精度。
五、不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好。

我厂是花岗石精密测量平板、花岗石量具的专业生产厂。专门从事生产销售花岗石量具、平板、平板定盘架、直角尺、 v型块、平行规、直尺、平尺、方尺、方箱体等系列产品。

大理石平板、花岗石平台技术参数

花岗石精密量具、仪器平台，采用优质“ 济南青 ”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽、结构精密，质地均匀，稳定性好，强度大，硬度高，能在重负荷及一般温底下保持高精度，并且具有不生锈，耐酸碱，耐磨性，不磁化、不变型等优点。适用于机械工厂的测量工具。 ★花岗石物理性能：
比重：2970—3070kg/m3 抗压强度：245—254n/mm2 弹性磨量：1.27—1.47n/mm2
线膨胀系数：4.6×10—6/°C 吸水率：0.13% 肖氏强度：hs70以上
★花岗石平板精度参照各先进国家标准，平面度公差依： jb/t7975-1999标准 000级=1×（1+）um
00级=2×（1+）um 0级=4×（1+）um 1级=8×（1+）um （d为对角线mm） （测量温度一般在20±2°C）

		重量kg	精度等级
	规格(mm)		

			000级(um)	00级(um)	0级精度(um)
大理石（花岗石）平板	300×200×50	14	1.5	3	5.5
	300×300×50	19	1.5	3	5.5
	400×250×70	21	1.5	3	6
	400×400×100	48	2	3.5	6.5
	630×400×100	76	2	3.5	7
	630×630×130	155	2	4	8
	800×500×130	156	2	4	8
	1000×630×150	284	2.5	4.5	9
	1000×750×150	338	2.5	4.5	9
	1000×1000×150	450	2.5	5	10
	1200×800×150	432	2.5	5	10
	1600×1000×200	960	3	6	12
	2000×1000×250	1500	3.5	6.5	13
	2000×1600×300	2880	3.5	7	14
	2500×1600×300	3600	4	8	16
	3000×2000×400	9000	4.5	9	18

本产品的加工定制是是，类型是花岗石平板，品牌是WL，型号是300*200*50MM，精度是0级，材质是大理石，工作面硬度是100