jn12-40.5系列户内高压接地开关

产品名称	jn12-40.5系列户内高压接地开关
公司名称	上海高坚电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海高坚 型号:JN12-40.5
公司地址	浙江 乐清市 浙江省柳市镇
联系电话	057762717185 13806603521

产品详情

---

jn12-40.5系列户内高压接地开关

● 概 述 jn12-40.5型户内高压接地开关是等效采用iec129-84≤隔离开关和接地开关≥和iec694-84≤高压开关设备和控制设备的共同条款≥,根据gb1985-89≤交流高压隔离开关和接地开关≥中有关接地开关的部分而设计的户内高压电器. jn12-40.5型接地开关适用于35kv及以下三相交流50hz的电力系统中,并有电压监视装置,其结构简单可靠,操作力小,安装调试方便 ,通常用于jyn1-40.5及gfc-40.5开关柜中,也可单独投入使用.
● 使用环境条件 周围空气温度:上限+40oc;下限一般地区-10oc.注:允许在-30oc时储运.
海拔高度不超过1000m 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%. 地震烈度不超过8度
没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动的场所.
注:如产品使用条件超出上述规定,由用户与制造厂协商确定. ● 型号含义 ● 外形及安装尺寸 ●
主要技术参数

序号	项目	单位	参数	项目
1	额定电压	kv	40.5	
2	4s热稳定电流(有效值)	ka	25	
3	动稳定电流(峰值)	ka	63	
4	关合短路电流(峰值)	ka	63	
	额定决眼水平	kv	185	

5			95	雷电冲击耐受电压
			2	主回路1min工频耐压
6	电压显示装置的局部放电量	pc	≯10	二次回路1min工频耐压

● 结构及工作原理 本接地开关操作系统设计成弹簧储能形式,具有快速关合能力,但操作连杆合闸时操动连杆带动接地开关上的齿轮,是主轴向合闸方向转移,弹簧被压缩储能,达到某一个位置(主轴由下限开始动作30o 超过中线之后)弹簧能量释放,实现快速合闸.时此,合闸速度与操作者的动作无依赖关系,这种结构保证了该接地开关具有所要求的关合能力. 同样,在分闸时,操作连杆带动接地开关的齿轮,沿分闸方向转动,弹簧装置储能一，当主轴转动角度超过45o时,弹簧储能装置释放能量,使接地开关合闸. 本接地开关根据用户的要求可配不同型号的高压带电显示装置,其配套支柱绝缘子,可选择环氧树脂的绝缘子,或dxn型无源带电显示装置.有关显示装置内容可参阅高压带电显示装置使用说明书

本产品的加工定制是否，品牌是上海高坚，型号是JN12-40.5，额定电压是40.5（KV），额定短时耐受电流是63（KA），额定短时持续时间是4（S），额定峰值耐受电流是63（KA），额定短时关合电流是63（KA），极间中心距是460（mm），工频耐受电压是2（KV），雷电冲击耐压是95，外形安装尺寸是140*55*53，适用范围是高压电器，户内是接地开关