龙液位继电器 61F-GP-NL

产品名称	龙液位继电器 61F-GP-NL
公司名称	乐清市七里港镇星利继电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围:压力 品牌:Omron/欧姆龙 型号:61F
公司地址	浙江乐清市柳市镇柳港花园
联系电话	86 0577 61679502 13968729502

产品详情

可使用於大廈建築物、綜合社區住宅之上、下水道，以及農業用水、淨水場、污水處理場、

一般工場之各種液位處理，使用範圍廣泛。

具底座式、插入組合式等型別，也有遠距離用；

高/低感度用；2線式等豐富多樣的機種，一應俱全。

小型型號因其電極附近的端子與其他配線端子分開，

所以配線容易。其安裝方式有3種，

分別為jem協約標準安裝法、din rail安裝法、

螺絲安裝法，可自由選用。

附有led動作顯示，其動作狀態一目了然。

（底座式、小巧型、插入組合式)

项目 一般用 61f-□(tdl)＊1 高温用61f-□t 远距离用61f-□l2km（2km用）61f-□l4km（4km用） 控制对象、使用条件 一般的净水、污水 一般的净水、污水使用 环境温度较高的地方 一般的净水、污水 泵室与水槽间、接水槽与供水槽间距离远的情 况下，需要进行远程操作等的情况下 额定电压 ac100/200v（共用） 50/60hz（共用）
允许电压变化范围 额定电压的 85～110% 电极间电压 ac8v
电极间电流 ac约1ma以下
功率消耗 g□:3.5v a以下 g1□、g2□、i□:5.5v a以下 g3□:7.5v a以下 g4□:14.5v a以下

电极间动作电阻（建议值） 0～约4kω 0～约5kω 0～1.8kω（2km用）0～0.7kω（4km用
） 电极间复位电阻（建议值） 约15kω～∞ω 约15kω～∞ω 4k～∞ω（2km用）
2.5k～∞ω（4km用）
使用电缆的长度 ＊2 1km以下 600m以下 2km以下，4km以下
输出 ac220v 5a（阻性负载）、ac220v 2a（感性负载cos φ =0.4）
使用环境温度 -10～+55℃ -10～+70℃ -10～+55℃ 使用环境湿度 45～85%rh
绝缘电阻 ＊3 100mω以上（dc500v兆欧表） 耐压 ＊3 ac2,000v 50/60hz 1min
寿命电气 为50万次以上 机械为500万次以上
重量 g ：约380g g1、g2、i ：约750g g4 ：约1,710g 内部连接图 （例）61f-g
（例） 61f-gt （例） 61f-gl 注. 型号的□内为g、g1、g2、g3、g4及i
＊1. 型号末尾的tdl表示热带处理型（保管湿度45～90%rh）。 ＊2. 使用600v 0.75mm2 3芯橡皮绝缘
电缆（经过完全绝缘处理）时的值，如果线直径变粗（或芯线数增多），
线路的杂散电容将变大，该值将会变小。详情请参见114 页的「●缩短电极电路的布线距离」。 ＊3.
绝缘电阻、耐电压表示电源端子与电极端子间、电源端子与接点端子间、电极端子与接点端子间的值。
请参见114页的「请正确使用」。 ＊4. 在约15kω以下也可使用，但可能会出现复位不良。
＊5. 高灵敏度用为优先动作方式。（请参见712页的「用语说明」） 类型
项目 高灵敏度用 61f-□h ＊5 低灵敏度用 61f-□d 2线式 61f-□r 控制对象、使用
条件 蒸馏水等固有电阻高的液体 盐水、污水、酸性药液、碱性药 液等固有电阻低的液体
一般的净水、污水与 2线式专用电机保持器（6.8kω 电阻器内置）组合使用。
额定电压 ac100/200v（共用） 50/60hz（共用）
允许电压变化范围 额定电压的 85～110% 电极间电压 ac24v ac8v
电极间电流 ac约1ma以下
功率消耗 g□:3.5v a以下 g1□、g2□、i□:5.5v a以下 g3□:7.5v a以下 g4□:14.5va以下
电极间动作电阻（建议值） 约15k～约70k ＊4 0～约1.8kω 0～约1.1kω
电极间复位电阻（建议值） 约300k～∞ω 约5k ～∞ω 约15k～∞ω
使用电缆的长度 ＊2 50m以下 1km以下 800m以下
输出 ac220v 5a（阻性负载） ac220v 2a（感性负载cos φ =0.4）
使用环境温度 -10～+55℃ 使用环境湿度 45～85%rh
绝缘电阻 ＊3 100mω以上（dc500v兆欧表） 耐压 ＊3 ac2,000v 50/60hz 1min
寿命电气 为50万次以上 机械为500万次以上
重量 g ：约380g g1、g2、i ：约750g g4 ：约1,710g 内部连接图 （例）61f-g

本产品的应用范围是压力，品牌是Omron/欧姆龙，型号是61F，产品系列是etr4，触点负载是5，触点切换电流是5，触点切换电压是220，触点形式是转换，额定电流是5，额定电压是220，防护特征是塑封，线圈电源是10-250，线圈功率是0.58