

# HP8016抛丸机 喷砂式清理

产品名称	HP8016抛丸机 喷砂式清理
公司名称	无锡耀强机械科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:耀强科技 型号:HP8016 设备质量:28.5T
公司地址	江苏省无锡市北塘区凤宾路100联东优谷39栋716室
联系电话	0510-83122168 13585029277

## 产品详情

### 一、产品结构及性能介绍

hp8016型h型钢抛丸清理机是一种辊道连续通过式自动抛丸清理设备。专门用于h型钢表面清理、强化、使之获得一定粗糙度的光洁表面，增加漆膜附着力，提高表面质量与防腐效果。抛丸仓为抛丸作业区域，其左右两侧各分布抛丸器。根据h型钢的特点，选择最佳抛射位置安装。其箱体内壁衬有一层耐磨护板，护板均为插入式安装，更换十分方便。除尘系统采用国际先进的滤筒式除尘器（美国donaldson公司技术）除尘效率高，运行阻力低，体积小，重量轻，更换方便；粉尘排放浓度低于国家有关环保要求。

### 二、主要组成单元

1.清理室（含抛丸器8台）

2.吹扫室及吹扫装置

3.弹丸循环系统（纵向/横向螺旋、提升机、分离器、储料斗、供丸系统、气动系统等）

4.前后辊道输送装置：20m

5.除尘装置（含布袋除尘器一台、除尘管道）

6.电气控制系统

## 7.平台、梯子

### 三、相关技术参数

- 1、 清理工件尺寸（长×宽×高）：（3000-12000）×1200×2000mm
- 2、 通过门尺寸（宽×高）：（800×1600mm）；
- 3、 抛丸器：数量：8台 抛丸量：220kg/min 功率：15kw×8
- 4、 生产率：0.8-1.2m/min
- 5、 输送速度：0.46-4.6m/min 最大负荷：1000kg/m 功率：3kw×2
- 6、 弹丸粒度： 1.2-2.5mm 硬度：hrc45 循环量（8台同时工作时）：4000-4800kg
- 7、 清理后工件表面质量等级：sa2.5
- 8、 压缩空气：耗气量：0.1m<sup>3</sup>/min 压力：0.3-0.5mpa
- 9、 纵向螺旋：输送量：100t/h 功率：4kw
- 10、 横向螺旋：输送量：100t/h 功率：3kw
- 11、 提升机：提升量：100t/h 功率：7.5kw
- 12、 分离器：分离量：100t/h
- 13、 吹扫装置：风量：4509m<sup>3</sup>/h 风压：9219pa  
功率：18.5kw
- 14、 整机总功率：183kw（不含除尘系统）
- 15、 机器外型尺寸（长×宽×高）：27291×4448×7700mm（基础地面以下1250mm）
- 16、 整机除尘总风量：15000m<sup>3</sup>/h
- 17、 配置除尘器：jzc96布袋除尘器
- 18、 设备总重量：28.5t

