

矿渣专用管夹阀

产品名称	矿渣专用管夹阀
公司名称	上海易优阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:易优 型号:GJ41X-10Z名称:矿渣专用管夹阀 又名:矿渣专用铸铁夹管阀、矿渣专用铝合胶管阀、矿渣专用箍
公司地址	上海市松江区泗泾开发区
联系电话	86-02151098249 13817230123

产品详情

名称:矿渣专用管夹阀

又名:矿渣专用铸铁夹管阀、矿渣专用铝合胶管阀、矿渣专用箍断阀、矿渣专用挠性阀、矿渣专用气鼓阀

型号:gj41x-10z、gj41x-10l

尺寸:dn25~300

材料:铸铁、球墨铸铁

驱动方式:手动、气动、电动

设计与制造 : q/jbgn02

结构长度 : q/jbgn02

法兰连接尺寸 : jb78 (pn1.0mpa)

用途--

矿渣专用管夹阀利用阀体同橡胶管套间的气压使管套变形合拢使流体截断,本产品广泛应用于有颗粒、粉末、纤维、粘浆、纸浆、污水、矿渣、煤渣、泥沙、矿浆、磨料、干湿性粉尘等磨损性物质的化工、纸浆、造纸、食品、电力、再循环、水处理、矿物加工等行业

原理--

当顺转手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板、压缩管套进行关闭，反之即行开启。这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。因橡胶管套承受力小，所以在开闭时，操作人员旋转手轮只要感到适当抵触，均达到开闭极点，切勿尽力多人辅助，禁用其它工具开闭。

特点--

无压力损失;

无堵塞、无泄露;

开关迅速、防水锤;

适用于含颗粒的液体、固体;

安装维修--

- 1、管夹阀门尺寸符合机械工业部标准，出厂前经过试压，gj41x-6按10公斤，gj41x-10按16公斤，试压持续5分钟无泄漏，安装时不必拆洗、调整、更动。
- 2、本阀门在管道上任意安装，没有介质流向限制。久时使用，如有磨损或泄漏，只需将阀体拆下调换新管套，其阀体可长期使用，经济实惠。