

光纤式热金属检测器，OFH，KDG

产品名称	光纤式热金属检测器，OFH，KDG
公司名称	常州平步贤诚自动化技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:常州平步 型号:PBH
公司地址	武进区潞城街道常青路88号
联系电话	13914338216

产品详情

外壳形式	带冷却		
工作电源	dc24v、ac220v ± 10%额定电压值		
工作温度	-25 ~+70 ；接通水冷时-25 ~+120		
检测温度	普通型:550 ~1400 ；低温型:300 ~1400		
检测距离	0.2m~8m		
信号指示灯	接通电源指示:绿色led亮；有信号工作指示:红色led亮		
输出形式	接点(z)		
	电平	24v	高电平(c)
	有信号，对地高电平24v, 负载电流100ma (推挽输出)		

			低电平 (d)	有信号，对地低电平0v，负载电流100ma (推挽输出)
		二线制无极性输出 (f)		一组或两组常开信号
自检				由外部开关控制,可实现虚拟检测输出信号功能
视场角度				安装距离1m时，视场范围为 170mm
连接件				标准连接件为一根
功耗				5w
绝缘电阻				dc500v， 20m
响应时间				接点 < 20ms；电平与电极点 < 2ms
灵敏度				顺时针旋转，由低到高
保护				直流输入极性保护，电平输出短路及过载保护