

RT5350便携路由+移动电源+移动存储

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | RT5350便携路由+移动电源+移动存储 |
| 公司名称 | 深圳拓联科技开发有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中性 型号:TOP-A1 包装:盒装 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区清湖大和路金鼎盛工业区B栋2楼 |
| 联系电话 | 13828897577 |

产品详情

厂家直销，价格十分有优势。

另可以根据客户需要做定制，

接受oem订单

温馨提示 芯片价格有浮动 请需要的朋友及时电话咨询为准！

品牌：toplink（中性,支持oem）

型号：top-a1

传输速率：150m

工作频段：2.4g

无线标准：ieee 802.11g,ieee 802.11b,adsl

防火墙功能：支持防火墙

安全标准：其他

覆盖范围：300米

外形尺寸：77mm × 77mm × 21.5mm

芯片：rt5350

功能介绍

I wifi路由器，支持3g上网；

I mini移动存储；

I wds无线桥接功能；

I 移动电源功能(电池电量4400mah)；

特性介绍

I 支持adsl(电话线)和局域网宽带两种宽带方式；

I 支持pppoe、动态ip、静态ip、3g、vpn等宽带接入方式；支持wds桥接功能；

I 支持虚拟服务器、dmz、ddns和upnp等多端口转发；

I 提供dos攻击防范, 具有病毒自动隔离功能；

I 内建防火墙，支持ip、mac、url过滤，可灵活地控制上网权限与上网时间；

I 支持usb

3g上网卡，实现3g路由器；支持移动、联通、电信多种3g上网卡，同时能支持自定义的isp接入商；

I 支持usb外置存储；通过无线网络访问u盘存储设备，支持ftp上传下载文件到u盘；支持bt下载，通过web图形化的操作，将bt资源下到u盘中；自研的html5 web存储系统，通过pc浏览器或者手机浏览器即可以访问u盘内容；

I 支持移动电源功能；内置4400mah锂电池，可以手机，数码相机等数码产品充电。

1.1.1 硬件参数

I 扩频技术

I dsss（直接序列扩频）

I 数据调制方式dbpsk、dqpsk、cck、ofdm、16-qam、64-qam

I 灵敏度@per135m：-68dbm@10%per；65m：-71dbm@10% per108m：-71dbm@10% per；54m：-71dbm@10% per11m：-87dbm@8% per；6m：-90dbm@10% per1m：-92dbm@8% per

I rf发射功率 15dbm

I 天线类型 1根内置陶瓷天线

I 网络介质 10base-t：3类或3类以上utp100base-tx：5类utp

I 外型尺寸（l x w x h）77mm x 77mm x 21.5mm

I 使用环境工作温度：0 到70 存储温度：-40 到85 工作湿度：10%到90%rh 不凝结