

活套扫描器，MH，KDD，HT

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 活套扫描器，MH，KDD，HT |
| 公司名称 | 常州平步贤诚自动化技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:常州平步 型号:PBH |
| 公司地址 | 武进区潞城街道常青路88号 |
| 联系电话 | 13914338216 |

产品详情

1.技术性能与指标

响应光谱范围 780nm ~ 1200nm

线棒材温度范围 700 ~ 1400

响应时间 模拟量(2.5ms),开关量(电平 2.5ms;触点 20ms)

视角角度 10 ° , 30 ° , 45 ° , 50 °

工作温度 -25 ~ 70 (无水冷); 10 ~ 120 (带水冷)

安装距离 0.5m ~ 4m

测量精度 pbht-10 ° 为1mm (1m处)

pbht-30 ° 为2mm (1m处)

pbht-45 ° 为3mm (1m处)

pbht-50 ° 为4mm (1m处)

电源电压 直流dc24 (1 ± 20%) v , 带极性保护

交流ac220 (1 ± 20%) v

输出形式 a.电压模拟量输出:最大输出电流为10ma(带短路保护)电压输出等级见表2

b.电流模拟量输出:4ma~20ma , 负载电阻0~600欧姆,推荐负载电阻250欧姆

c.继电器触点输出: 有一组转换触点(常开和常闭)接点容量30v 1a

d.电平输出:pnp常开输出 ; npn常开输出 , 最大输出电流为80ma