

# 供应管道阻火器

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应管道阻火器                    |
| 公司名称 | 上海易优阀门有限公司                 |
| 价格   | 88.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:易优<br>型号:FWL-1          |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾开发区                |
| 联系电话 | 86-02151098249 13817230123 |

## 产品详情

名称:管道阻火器,又名:管道回火器、管道回火防止器

型号:fwl-1

用途--

管道阻火器采用四片阻火板，比普通管道阻火器多两片阻火板，适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

性能--

耐腐蚀，阻爆性能合格,阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过,耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。

参数--

尺寸:dn15-dn500

材质:碳钢、不锈钢

压力:pn16-pn40

保养与维修--

为了确保管道阻火器的性能达到完全使用的目的。对阻火器应定期进行检查和保养。

1、阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。

- 2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。