

供应沼气阻火器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应沼气阻火器 |
| 公司名称 | 上海易优阀门有限公司 |
| 价格 | 88.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:易优 型号:ZGW |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾开发区 |
| 联系电话 | 86-02151098249 13817230123 |

产品详情

名称:沼气阻火器,又名:沼气回火器、沼气回火防止器

型号:zgw

用途--

沼气阻火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延，阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道，如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲苯、原油等油品的储灌或火炬系统,也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。

性能--

耐腐蚀，阻爆性能合格,阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过,耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。

沼气阻火器可以单独使用,也可以与呼吸阀可以配套使用

参数--

尺寸:dn15-dn300

材质:碳钢、不锈钢

压力:pn16-pn40

保养与维修--

为了确保管道阻火器的性能达到完全使用的目的。对阻火器应定期进行检查和保养。

- 1、阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
- 2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。