

LHA-4000龙门式焊接机 自动埋弧焊

产品名称	LHA-4000龙门式焊接机 自动埋弧焊
公司名称	无锡耀强机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耀强科技 型号:LHA-4000 焊机型号:MZ-1000
公司地址	江苏省无锡市北塘区凤宾路100联东优谷39栋716室
联系电话	0510-83122168 13585029277

产品详情

一、产品性能特点

lha型龙门式h型钢焊接机是本厂根据h型钢船形焊接的特殊性结合本厂多年研制焊接装备的技术经验而开发成的，具有结构简单可靠、布置合理等优点，其主传动采用进口交流变频器控制双边同步调速驱动，速度稳定，数字显示线速度,可靠性好,并设有三轴机械跟踪导弧机构，上下为气动跟踪，左右旋转为浮动式跟踪，确保焊枪准确对中焊缝。埋弧焊电源设置在龙门架上随车移动，使焊机控制电缆及焊接电缆线短，从而反馈性能好，响应速度快，压降小，焊接电流准确稳定。焊接控制与门架控制一体化联动控制，操作方便可靠，焊臂电缆布线采用进口拖链形式，美观可靠又安全。

二、产品主要组成部分

门架总成 含：门架、行走机构、横向滑架机构、送丝盘送丝管附件等

焊臂及拖板 含：焊臂、电机传动机构、移动机构及其附件各两组

导弧装置 含：焊枪、机械调整机构及送丝机等各2组

焊剂回收系统含：100kg焊剂回收机、分离料桶、焊剂斗、焊剂回收输送管等

电控系统含：电控箱、交流变频器1个、操作盒等

管线系统含：控制线、焊接电缆、龙门架控制电缆、气源管、挂线滑架等

焊接系统 含：mz-1000埋弧焊机两台（成都焊研科技可控硅焊机或山大“奥太”逆变焊机）

备品备件 含：导电嘴3只、按钮3只、hh54pdc24v继电器2只、熔芯4a、6a各3只

三、相关技术参数

适用工件翼板宽度：200—800mm

适用工件腹板高度：200—1500mm

工件长度：4000—15000mm

轨 距：4000mm

轨 长：18000mm

焊接速度：150—2400mm/min

焊接位置：船形焊

焊丝尺寸：3.2—5mm

焊剂回收机：100kg × 2

主机功率：11kw(不含两台埋弧焊机)