

油气回收阻火器

产品名称	油气回收阻火器
公司名称	上海易优阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:易优 型号:GZ-YQ
公司地址	上海市松江区泗泾开发区
联系电话	86-02151098249 13817230123

产品详情

名称:油气回收阻火器,又名:油气回收回火器、油气回收回火防止器

型号:gz-yq

用途--

油气回收阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上,阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储罐或火炬系统,也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。

性能--

耐腐蚀,阻爆性能合格,阻火器连续13次以亚音速火焰试验,每次都能阻止火焰的通过,耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀,易于清洗。

沼气阻火器可以单独使用,也可以与呼吸阀可以配套使用

参数--

尺寸:dn15-dn300

材质:碳钢、不锈钢

压力:pn16-pn40

保养与维修--

为了确保管道阻火器的性能达到完全使用的目的。对阻火器应定期进行检查和保养。

- 1、阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
- 2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。