

内螺纹阻火器

产品名称	内螺纹阻火器
公司名称	上海易优阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:易优 型号:ZGW
公司地址	上海市松江区泗泾开发区
联系电话	86-02151098249 13817230123

产品详情

名称:内螺纹阻火器,

又名:丝扣阻火器、丝牙阻火器、内螺纹回火防止器、内螺纹回火器

型号:zgw

用途--

内螺纹阻火器适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如：汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯等介质，也适用于储存物料以氮气封顶的拱顶罐上

性能--

耐腐蚀，阻爆性能合格,阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过,耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。

参数--

尺寸:dn10-dn80

材质:碳钢、不锈钢

压力:pn16-pn40

保养与维修--

为了确保管道阻火器的性能达到完全使用的目的。对阻火器应定期进行检查和保养。

- 1、阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
- 2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。