

带吸入接管阻火呼吸阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 带吸入接管阻火呼吸阀 |
| 公司名称 | 上海易优阀门有限公司 |
| 价格 | 88.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:易优 型号:HXF8 (BF8) |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾开发区 |
| 联系电话 | 86-02151098249 13817230123 |

产品详情

名称:带吸入接管阻火呼吸阀,又名:带接管阻火吸入阀

型号:hxf8 (bf8)

用途--

带接管阻火吸入阀是储罐不可缺少的安全设施,不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,且能减少罐内介质的挥发和损耗。

特点--

通风量大,泄漏量小,耐腐蚀

阀盘采用四氟材料,耐低温,防冻性能好;

结构简单,易检修,安全方便;

参数--

尺寸:dn25-dn300

材质:不锈钢、铸钢

压力:

a级正压:355pa(36毫米水柱)负压:295pa(30毫米水柱)

b级正压:980pa(100毫米水柱)负压:295pa(30毫米水柱)

c级正压：1765pa(180毫米水柱)负压：295pa(30毫米水柱)

维护与保养--

为了呼吸阀使用安全，应在3-6个月内定期将波纹阻火层拆下，清洗干净，保证阻火层上每个孔畅通，防止堵塞，确保安全正常使用。定期检查通风气正、负阀盘动作是否灵活，导杆及阀盘接触密封面有无损坏，如有损坏应立即调换。在检查维护重新安装时，应保证阀内各结合面严密配合，阀盘升降灵活。新阀启用时，应安装前清除阀盘间的防震物，否则呼吸阀将失灵。