

## 3135硅胶线硅胶电线硅胶导线

产品名称	3135硅胶线硅胶电线硅胶导线
公司名称	星光电热制品（深圳）有限公司
价格	1.00/M
规格参数	品牌:星光 型号:3135 线号:20AWG
公司地址	深圳市宝安区福永镇凤凰村兴围第三工业区23栋
联系电话	0755-81461201/81461202

## 产品详情

产品简介,

3135硅胶线是一种可以导电的金属体,导体一般为镀锡铜,裸铜,镀银铜,绝缘层采用耐高温的硅橡胶,fep,pfa,pvc等材料,

工作电压,

一般采用7.4v-380v,用户可根据自身的需要,来决定工作电压,ac和dc均可使用

安全系数,

产品采用耐高温的硅橡胶绝缘层,或pfa,fep,pvc等绝缘材料,押出过程中,都经过3kv--30kv不同的功频电压测试,可以放心使用,无论是家用电器,照明灯具,轮船航空,或是其他方面使用,都是理想的选择!

产品性能,

产品分为300v和600v两种

绝缘分为3kv,6kv,10kv,20kv,30kv

导体结构，

序号	型号	线号	安规	导体结构	导体结构	截面积	绞合直径
1	B135	26awg	500v	7 × 0.16ts		0.14mm <sup>2</sup>	0.49mm
2	B135	24awg	500v	7 × 0.203ts	11/0.16ts	0.22mm <sup>2</sup>	0.61mm
3	B135	22awg	500v	7 × 0.254ts	17/0.16ts	0.34mm <sup>2</sup>	0.76mm
4	B135	20awg	500v	7 × 0.310ts	100/0.08ts 20/0.18ts	0.52mm <sup>2</sup>	0.93mm
5	B135	18awg	500v	7 × 0.390ts	34 × 0.180ts	0.86mm <sup>2</sup>	1.17mm
6	B135	16awg	500v	7 × 0.500ts	52/0.18ts	1.37mm <sup>2</sup>	1.50mm
7	B135	14awg	500v	41 × 0.254ts	400/0.08ts	2.07mm <sup>2</sup>	1.92mm
8	B135	14awg	500v	400/0.08ts	400/0.08ts	2.07mm <sup>2</sup>	1.92mm
9	B135	12awg	500v	45 × 0.32ts		3.60mm <sup>2</sup>	2.48mm
9	B135	10awg	500v	105/0.254ts	105/0.254	5.32mm <sup>2</sup>	3.00mm

电流范围,

每平方3135硅胶线，大约可以承受7-10a电流,

护套参数,

外皮采用硅橡胶, fep, pfa, pvc等绝缘材料, 直径可照客户要求做到粗细不等!

颜色分为白色, 黑色, 蓝色, 绿色, 紫色, 红色, 透明色, 咖啡色等

公司实力,

别人都说, 路遥知马力, 一个好的产品质量, 不是靠嘴说出来的, 是出自公司管理的水平, 和来自于经验的心得, 不断的创新和改善才能结出的果实, 这个果实就是叫(产品)

公司认证,

2007年10月,通过sgs环保认证,rohs环保认证

2008年6月,通过美国ul认证

2008年10月,通过加拿大cul认证,

2014年9月通过1s09001 , 2008质量体系

2014年9月通过iso14001 , 2004环境体系