

3239硅胶线硅胶电线硅胶导线高温线高温导线

产品名称	3239硅胶线硅胶电线硅胶导线高温线高温导线
公司名称	星光电热制品（深圳）有限公司
价格	1.00/M
规格参数	品牌:星光 型号:3239 线号:18AWG
公司地址	深圳市宝安区福永镇凤凰村兴围第三工业区23栋
联系电话	0755-81461201/81461202

产品详情

产品简介,

3239硅胶线是一种可以导电的金属体,导体一般为镀锡铜,裸铜,镀银铜,绝缘层采用耐高温的硅橡胶,fep,pfa,pvc等材料,

工作电压,

一般采用7.4v-380v,用户可根据自身的需要,来决定工作电压,ac和dc均可使用

安全系数,

产品采用耐高温的硅橡胶绝缘层,或pfa,fep,pvc等绝缘材料,押出过程中,都经过3kv--30kv不同的功频电压测试,可以放心使用,无论是家用电器,照明灯具,轮船航空,或是其他方面使用,都是理想的选择!

产品性能,

产品分为300v和600v两种

绝缘分为3kv,6kv,10kv,20kv,30kv

导体结构，

型号	线号	导体			绝缘体											包装
					3kv		6kv		10kv		20kv		30kv			
导体	截面	绞合	直径	绝缘	完成	绝缘	完成	绝缘	完成	绝缘	完成	绝缘	完成	绝缘	完成	
结构	积	直径	厚度	厚度	外径	厚度	外径	厚度	外径	厚度	外径	厚度	外径	厚度	外径	
3239	28awg	7 × 0.1	0.088	0.38m	0.5mm	1.37m	0.7mm	1.77m	1.0mm	2.37m	1.3mm	2.97m	1.7mm	3.77m	305	
	27ts	mm ²	m		m		m		m		m		m		m	
3239	26awg	7 × 0.1	0.140	0.48m	0.5mm	1.49m	0.7mm	1.89m	1.0mm	2.49m	1.3mm	3.09m	1.7mm	3.89m	305	
	6ts	mm ²	m		m		m		m		m		m		m	
3239	24awg	14 × 0.2	0.210	0.60m	0.5mm	1.60m	0.7mm	2.00m	1.0mm	2.60m	1.3mm	3.20m	1.7mm	4.00m	305	
	14ts	mm ²	m		m		m		m		m		m		m	
3239	22awg	22 × 0.3	0.338	0.76m	0.5mm	1.76m	0.7mm	2.16m	1.0mm	2.76m	1.3mm	3.36m	1.7mm	4.16m	305	
	14ts	mm ²	m		m		m		m		m		m		m	
3239	20awg	32 × 0.4	0.490	0.91m	0.5mm	1.91m	0.7mm	2.31m	1.0mm	2.91m	1.3mm	3.51m	1.7mm	4.31m	305	
	14ts	mm ²	m		m		m		m		m		m		m	
3239	18awg	52 × 0.8	0.80m	1.17m	0.5mm	2.17m	0.7mm	2.57m	1.0mm	3.17m	1.3mm	3.77m	1.7mm	4.57m	305	
	14ts	m ²	m		m		m		m		m		m		m	
3239	16awg	52 × 0.1	1.32m	1.50m	0.5mm	2.50m	0.7mm	2.90m	1.0mm	3.50m	1.3mm	4.10m	1.7mm	4.90m	200	
	18ts	m ²	m		m		m		m		m		m		m	
3239	14awg	37 × 0.1	1.96m	1.83m	0.6mm	3.03m	0.8mm	3.43m	1.2mm	4.23m	1.5mm	4.83m	2.0mm	5.83m	100	
	26ts	m ²	m		m		m		m		m		m		m	

电流范围,

每平方3239硅胶线，大约可以承受7-10a电流,

护套参数,

外皮采用硅橡胶,fep,pfa,pvc等绝缘材料,直径可照客户要求做到粗细不等!

颜色分为白色,黑色,蓝色,绿色,紫色,红色,透明色,咖啡色等

公司实力,

别人都说,路遥知马力,一个好的产品质量,不是靠嘴说出来的,是出自公司管理的水平,和来自于经验的心得,不断的创新和改善才能结出的果实,这个果实就是叫(产品)

公司认证,

2007年10月,通过sgs环保认证,rohs环保认证

2008年6月,通过美国ul认证

2008年10月,通过加拿大cul认证,

2014年9月通过1s09001 , 2008质量体系

2014年9月通过iso14001 , 2004环境体系