

进口低温闸阀

产品名称	进口低温闸阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:15-500mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口低温闸阀

进口低温闸阀产品概述：

美国miller米勒进口低温闸阀（cryogenic gate valves）是一种依靠介质压力密封的阀门，其启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。低温闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质。

进口低温闸阀主要应用范围：

口低温闸阀适用于适用于介质温度-40 ~ -196 ~ -253 的阀门称之为低温阀主要用于乙烯,液化天然气装置,天然气lpg lng储罐,接受基地及卫星站,空分设备,石油化工尾气分离设备,液氧,液氮,液氩,二氧化碳低温贮槽及槽车、变压吸附制氧等装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。

进口低温闸阀主要技术参数：

1. 压力等级：150、300、600lb、900lb、1500lb、2500lb（45mpa）
2. 阀门通径：15 ~ 500 mm（1/2 ~ 20"）。
3. 连结形式：法兰式、焊接式、螺纹。
4. 阀门材料：304,316等
5. 工作温度：-46 、 -101 、 -196 、 -253

6. 适用介质：液化天然气、乙烯、丙烯等。

进口低温闸阀主要特点：

- 1、为防止中腔异常升压，在闸板的进口侧设置了泄压孔
- 2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度，确保阀桿填料的可靠密封
- 3、根据工作温度合理选用填料，垫片等零件的材料
- 4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标
- 5、采用多种配管法兰标准及密封面型式，适用于各种工程需要。
- 6、重量轻：本体采用高级球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。
- 7、平底式阀座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。
- 8、整体包胶：闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸，

且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。水

- 9、精铸阀体：阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。

美国miller米勒阀门中国一级代理商——深圳福斯阀门有限公司。

电话：0755-21500377 传真：0755-21500377手机：13590104070 qq：1594552591