

不锈钢抽滤器检测和除去液体中的微粒和细菌

产品名称	不锈钢抽滤器检测和除去液体中的微粒和细菌
公司名称	山东鄄城佳新仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:静电离子过滤 用途:油除杂质 样式:筒式
公司地址	鄄城县新世纪小区10号楼西单元101室
联系电话	13791488669

产品详情

原理	静电离子过滤	用途	油除杂质
样式	筒式	性能	精密过滤
适用对象	油类	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料
品牌	D-50	型号	D-50
有效过滤面积	250 (m2)	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织	产品类型	全新
DN	--	外形尺寸	-- (mm)
设备重量	-- (Kg)		

· 产品类别：化工设备/分离设备/过滤机 · 英文名称：暂无数据 · 型号：d-50 · 品牌：暂无数据 · 用途：可用于科研化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机械等方面液体过滤，以检测和除去液体中的微粒和细菌。 · 产品介绍：d-50不锈钢抽滤器 · 特点：由不锈钢杯式过滤器和隔膜真空泵组成。 · 不锈钢杯式过滤器全部采用不锈钢制成，有耐高温、耐腐蚀、抗冲击、易清洗、经久耐用等特点，适用各种酸碱溶液，特别适合强酸强碱等强腐蚀性样品。滤器由器盖、器身、o形环、网板、集液漏斗和夹钳等组成。 · 使用方法：先清洗滤器各部件，将微孔滤膜平铺在网板中央，将器身、网板和漏斗三者对齐，再用夹钳固定，并将漏斗插入抽滤瓶，在隔膜真空泵作用下减压抽滤。 · 过滤杯体积：250ml。 · 接受瓶体积：500ml。 · 网板孔径：1mm。 · 直径： 50，配合各种孔径的滤膜使用。 · 隔膜真空泵：抽气速率20l/min，极限真空度。 *注：滤膜根据实验要求单独购买。