

FAG润滑脂L222,MULTITOP,LOAD400,TEMP90舍弗勒系列现货

产品名称	FAG润滑脂L222,MULTITOP,LOAD400,TEMP90 舍弗勒系列现货
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

产品详情

FAG润滑脂L222,MULTITOP,LOAD400,TEMP90舍弗勒系列现货 ,

德国舍弗勒fag润滑脂L222-12.5kg,arcanol LOAD400-50KG

上海旺高机电设备有限公司供应德国fag润滑脂arcanol multitop,

fag轴承润滑脂multitop-1kg,multitop、5kg,multitop-25kg,f

上海旺高机电设备现货销售德国舍弗勒FAG润滑脂Arcanol系列MULTITOP (L135V) ,

VIB3 (L166V) , MULTI3 (L71V) , LOAD400 (L186V) , TEMP90(L12V) ,

L222-12.5kg , SPEED2,6(L75V) , MULT12 (L78V) , TEMP110(L30V) ,

TEMP200(L79V),TEMP120(L195V) LOAD1000(L223V) , LOAD150 ,

上海旺高机电设备有限公司创立于2009年，经营瑞典SKF轴承，SKF润滑脂及SKF维护工具,瑞士森马simatec授权代理商,simalube小保姆自动注油器,simatherm加热器及simatool轴承安装拆卸工具。德国舍弗勒FAG润滑脂,德国perma自动注油器,美国林肯LINCOL润滑系统,日本NSK轴承等品牌。

我们的销售范围与客户群体遍及全国各地：机械制造、冶金、电力、风能、纺织、矿业、造纸、风机、电机、水泵、煤矿、石化、食品、水泥等各行业。

主营经销：

一、瑞典SKF全系列轴承产品及SKF维护工具和润滑产品：

1、SKF轴承（深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承）。

2、SKF轴承安装工具（SKF轴承冷安装工具、SKF轴承加热器、SKF螺母扳手、SKF耐高温工作手套）。

3、SKF液压技术装卸工具（SKF液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管、SKF高压油管等）。

4、SKF对中工具（SKF轴对中仪、SKF无线激光对中仪、SKF皮带轮对中仪）。

5、SKF基本状态监测工具（SKF电子听诊器、SKF测振笔、SKF频闪仪、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF测温仪、SKF检测仪、SKF监测套件等）。

6、SKF轴承拆卸工具（SKF轴承机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件、SKF其他拆卸工具）。

。

7、SKF轴承润滑脂系列（SKF润滑油脂、SKF单点自动注油器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注泵、SKF润滑脂泵等）。

8、提供SKF液压泵、SKF注油器套件安装检测维修服务。

二、瑞士森马simalube小保姆注油器、simatool安装工具及轴承加热器等。

三、德国perma自动注油器CLASSIC、FUTURA、FLEX、STAR、NOVA全系列。

四、德国舍弗勒FAG轴承及FAG润滑脂、日本NSK轴承、美国林肯LINCOLN。

如需详细资料请欢迎咨询

可提供包装：250g,400g,1kg,5kg,10kg,25kg,50kg,180kg【以FAG工厂包装为准】系列咨询：

德国舍弗勒FAG润滑脂Arcanol系列新老型号及参数。咨询：

MULTITOP（L135V）牌号DIN51825-KP2N-40：半合成油，工作温度-40度—+140度，连续工作温度80，通用于球轴承和滚子轴承，应用于轧机，建筑机械，汽车，机床主轴和磨床主轴承，适用于高速，重载荷及各种温度。

MULTI2 (L78V) 牌号DIN51825-K2N-30 : 矿物油 , 工作温度-30度— +120度 , 连续工作温度75 , =

MULTI3 (L71V) 牌号DIN51825-KP3K-30 : 矿物油 , 工作温度-30度—

+120度 , 连续工作温度75 , 用于球轴承 , 直径大于62MM , 应用于大型电动机 , 农用和建筑机械 , 风机

。

LOAD150 (-) 牌号DIN51825-KP2N-20 : 矿物油 , 工作温度-20度— +140度 , 连续工作温度90 , 油脂用于

球轴承 , 滚子和滚针轴承 , 以及直线导轨系统 , 应用于机床 , 适用于重载荷 , 各种速度范围 , 旋转机构

。

LOAD220 (L215V) 牌号DIN51825-KP2N-20 : 矿物油 , 工作温度-20度— +140度 , 连续工作温度80 , 油脂

用于球轴承 , 滚子轴承 , 应用于轨机 , 轨道车辆 , 适用于重载荷 , 各种速度范围 , 潮湿环境。

LOAD400 (L186V) 牌号DIN51825-KP2N-20 : 矿物油 , 工作温度-20度— +140度 , 连续工作温度80 , 油脂

用于球轴承 , 滚子轴承 , 应用于矿山机械 , 建筑机械 , 风力发电机 , 适用于非常高的载荷 , 中等温度和

中等转速。

LOAD1000 (L223V) 牌号DIN51825-KP2N-20 : 矿物油 , 工作温度-20度— +140度 , 连续工作温度80 , 油

脂用于球轴承，滚子轴承，应用于矿山机械，建筑机械，特别适合用于承受大冲击载荷的大型轴承，适用于非常高的载荷，中等温度和低转速。

TEMP90 (L12V) 牌号DIN51825-KPHC2N-30：合成油，工作温度-30度— +140度，连续工作温度90，油脂用于球轴承，滚子轴承，应用于联轴器，电动机，汽车，适用于高温重载荷。

TEMP110 (L30V) 牌号DIN51825-KP2N-40：合成油，工作温度-40度— +160度，连续工作温度110，油脂用于球轴承，滚子轴承，应用于电气设备，汽车；适用于高温重载荷。

TEMP120 (L195V) 牌号DIN51825-KPHC2R-30：氟化聚醚，工作温度-30度— +180度，连续工作温度120，润滑脂用于球轴承，滚子轴承，应用于连铸设备；适用于高温重载荷。

TEMP110 (L30V) 牌号DIN51825-KPE2R：合成油，工作温度-40度— +160度，连续工作温度110，油脂用于球轴承，滚子轴承，应用于电气设备，汽车；适用于高温重载荷。

TEMP200(L79V)牌号DIN51825-KFK2U-40: 氟化聚醚，工作温度-30度— 250度，连续工作温度200，润滑脂用于球轴承和滚子轴承，应用全自动烘烤机中的滚轮，压缩机活塞销润滑脂，窑车，化工厂。

SPEED2.6 (L75) 牌号DIN51825-KE3K-50：合成油，工作温度-30度—

+120度，连续工作温度80，润滑脂用于球轴承，应用于机床，仪表；适用于非常高的速度，低温。

L252 牌号DIN51825-KE2G-40：合成油，工作温度-40度—+120度，连续工作温度80，润滑脂用于球轴承，应用于机床主轴，仪表仪器；适用于非常高的速度，低温。

VIB3 (L166V) 牌号DIN51825 KP3N-30：矿物油，工作温度-30度—+150度，连续工作温度90，润滑脂用于球轴承，滚子轴承，应用于风力发电机变浆机构，包装机械，铁路车辆，适用于高温重载荷，摆动机构。

BIO2 (-) 牌号DIN51825-KPE2K-30：合成油，工作温度-30度—+120度，连续工作温度80，润滑脂用于球轴承，滚子轴承，应用于对环保有特殊要求的场合。

FOOD2 (-) 牌号DIN51825-KPF2K-30：白油，工作温度-30度—+120度，连续工作温度70，润滑脂用于球轴承，滚子轴承，应用于食品机械，满足美国农业部 (USDA) 的H1食品级标准。

MOUNTINGPASTE安装膏：(老型号为L144V)产地：德国，描述：FAG轴承安装膏。可以防止水，水蒸汽和多种酸碱性介质对金属的侵蚀。使用时只需很薄的一层，不会使光亮的金属变暗。应用:轴承或其他零件配用润滑膏,保护轴和轴承圈不被划伤,拉伤,磨损和摩擦腐蚀。