

舍弗勒FAG Arcanol L222轴承专用润滑脂,VIB3,TEMP90 现货

产品名称	舍弗勒FAG Arcanol L222轴承专用润滑脂,VIB3,TEMP90 现货
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

产品详情

舍弗勒FAG Arcanol L222轴承专用润滑脂,VIB3,TEMP90 现货,

上海旺高机电设备有限公司批发德国舍弗勒FAG润滑脂Arcanol-MULTITOP (L135V) , MULTI3 (L71V) ,

LOAD400 (L186V) , TEMP90(L12V) , L222-12.5kg , SPEED2,6(L75V) ,

MULT12 (L78V) , TEMP110(L30V) , TEMP200(L79V),TEMP120(L195V)

LOAD1000(L223V) , LOAD150 , FOOD , BIO2, LOAD220 (L215V) VIB3 (L166V)

上海旺高机电供应SKF润滑脂LGMT3/5、 LGHP2/5、 LGWA2/5、 LGMT2/5,LGEP2/5

、 LGEM2/5、 LGEV2/5、 LGWM1/5、 LGWM2/5、 LGGB2/5,LGMT2/18、 LGMT3/18、 LGWA2/18、 LGEP2/18、 LGHP2/18

LGEM2/18、 LGEV2/18、

LGEP2/50,LGWA2/50,LGMT2/50,LGMT3/50,LGEP2/50.

LGMT2/1、 LGMT3/1、 LGEP2/1、 LGHP2/1、 LGLT2/1、 LGWA2/1、 LGFP2/1、 LESA2/1、 LGET2/1、 LGE D2/1

LGMT2/0.4、 LGMT3/0.4、 LGEP2/0.4、 LGHP2/0.4

、 LGEM2/0.4、 LGEV2/0.4、 LGLT2/0.2、 LGWA2/0.4、 LGGB2/0.4、 LGWM1/0.4.

SKF抗蠕动腐蚀剂LGAF3E/0.5,SKF安装油LHMF300/5,SKF拆卸油LHDF900/5,
SKF链条油LHMT68/5,SKF高温润滑油LHHT265/5,SKF低温底盘润滑脂LGLS0/18
SKF自动注油器SYSTEM24-LAGD125/WA2,LAGD125/EM2,LAGD60/WA2,LAGD125/HP2,
LAGD125/HB2,LAGD125/HMT68,LAGD125/HFP15,LAGD125/FP2,TLSD125/WA2,TLSD250/WA2
LINCOLN林肯电动黄油枪1882E,1862E,1262E,1842E,1442E,1162E,1242E全系列
SKF黄油枪1077600 , SKF润滑脂注油枪1077600H , TLGH1 , SKF润滑脂流量计LAGM1000E
供应SKF油质检查器TMEH1,SKF润滑脂加注枪套件1077600/SET , SKF电动黄油枪LAGG400B
SKF电动润滑脂枪TLGB20 , SKF电池盒TLGB20-2 , SKF润滑脂管装置配件TLGB20-4
SKF高压软管TLGB20-3 , SKF电池充电器TLGB20-5 , SKF油质检测器TMEH1 ,
SKF单手操作润滑脂加注枪LAGH400,SKF柔性软管1077601,SKF润滑脂填充泵LAGF18 , LAGF50
SKF气动润滑脂泵LAGG18AE , LAGG180AE , LAGG50AE , SKF手动润滑脂泵LAGG18M
SKF润滑脂泵MKF2-KW3-20004+428 , MKF2-KW3-20005+428 , MKF2-K6-22013+428
SKF黄油枪油嘴1077600-1A,钢管1077600-1,SKF多点自动润滑器LAGD400 , LAGD1000

上海旺高机电设备有限公司创立于2009年 , 经营瑞典SKF轴承 , SKF润滑脂及SKF维护工具,瑞士森马simatec授权代理商,simalube小保姆自动注油器,simatherm加热器及simatool轴承安装拆卸工具。德国舍弗勒FAG润滑脂,德国perma自动注油器,美国林肯LINCOLN润滑系统,日本NSK轴承等品牌。

我们的销售范围与客户群体遍及全国各地 : 机械制造、冶金、电力、风能、纺织、矿业、造纸、风机、电机、水泵、煤矿、石化、食品、水泥等各行业。

主营经销 :

一、瑞典SKF全系列轴承产品及SKF维护工具和润滑产品 :

1、SKF轴承 (深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承) 。

2、SKF轴承安装工具 (SKF轴承冷 安装工具、SKF轴承加热器、SKF螺母扳手、SKF耐高温工作手套)

。

3、SKF液压技术装卸工具 (SKF液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管、SKF高

压油管等)。

4、SKF对中工具 (SKF轴对中仪、SKF无线激光对中仪、SKF皮带轮对中仪)。

5、SKF基本状态监测工具 (SKF电子听诊器、SKF测振笔、SKF频闪仪、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF测温仪、SKF检测仪、SKF监测套件等)。

6、SKF轴承拆卸工具 (SKF轴承机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件、SKF其他拆卸工具)。

7、SKF轴承润滑脂系列 (SKF润滑油脂、SKF单点自动注油器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注泵、SKF润滑脂泵等)。

8、提供SKF液压泵、SKF注油器套件安装检测维修服务。

二、瑞士森马simalube小保姆注油器、simatool安装工具及轴承加热器等。

三、德国perma自动注油器CLASSIC、FUTURA、FLEX、STAR、NOVA全系列。

四、德国舍弗勒FAG轴承及FAG润滑脂、日本NSK轴承、美国林肯LINCOLN。

如需详细资料请欢迎咨询。 O21-56-48-99-17、56-48-99-27

周女士 : 138-16-11-07-66

可提供包装 : 250g,400g,1kg,5kg,10kg,25kg,50kg,180kg【以FAG工厂包装为准】系列咨询 :

德国舍弗勒FAG润滑脂Arcanol系列新老型号及参数。咨询 : 138-1611-0766

MULTITOP (L135V) 牌号DIN51825-KP2N-40 : 半合成油 , 工作温度-40度— +140度 , 连续工作温度80 , 通用于球轴承和滚子轴承 , 应用于轧机 , 建筑机械 , 汽车 , 机床主轴和磨床主轴承 , 适用于高速 , 重载荷及各种温度。

MULTI2 (L78V) 牌号DIN51825-K2N-30 : 矿物油 , 工作温度-30度— +120度 , 连续工作温度75 , 用于球轴承 , 直径小于或等于62MM , 应用于小型电动机 , 农用和建筑机械 , 家用电器。

MULTI3 (L71V) 牌号DIN51825-KP3K-30 : 矿物油 , 工作温度-30度— +120度 , 连续工作温度75 , 用于球轴承 , 直径大于62MM , 应用于大型电动机 , 农用和建筑机械 , 风机。

LOAD150 (-) 牌号DIN51825-KP2N-20 : 矿物油 , 工作温度-20度— +140度 , 连续工作温度90 , 油脂用于球轴承 , 滚子和滚针轴承 , 以及直线导轨系统 , 应用于机床 , 适用于重载荷 , 各种速度范围 , 旋转机构。

LOAD220 (L215V) 牌号DIN51825-KP2N-20: 矿物油, 工作温度-20度—+140度, 连续工作温度80, 油脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于轨机, 轨道车辆, 适用于重载荷, 各种速度范围, 潮湿环境。

LOAD400 (L186V) 牌号DIN51825-KP2N-20: 矿物油, 工作温度-20度—+140度, 连续工作温度80, 油脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于矿山机械, 建筑机械, 风力发电机, 适用于非常高的载荷, 中等温度和中等转速。

LOAD1000 (L223V) 牌号DIN51825-KP2N-20: 矿物油, 工作温度-20度—+140度, 连续工作温度80, 油脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于矿山机械, 建筑机械, 特别适合用于承受大冲击载荷的大型轴承, 适用于非常高的载荷, 中等温度和低转速。

TEMP90 (L12V) 牌号DIN51825-KPHC2N-30: 合成油, 工作温度-30度—+140度, 连续工作温度90, 油脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于联轴器, 电动机, 汽车, 适用于高温重载荷。

TEMP110 (L30V) 牌号DIN51825-KP2N-40: 合成油, 工作温度-40度—+160度, 连续工作温度110, 油脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于电气设备, 汽车; 适用于高温重载荷。

TEMP120 (L195V) 牌号DIN51825-KPHC2R-30: 氟化聚醚, 工作温度-30度—+180度, 连续工作温度120, 润滑脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于连铸设备; 适用于高温重载荷。

TEMP110 (L30V) 牌号DIN51825-KPE2R: 合成油, 工作温度-40度—+160度, 连续工作温度110, 油脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于电气设备, 汽车; 适用于高温重载荷。

TEMP200(L79V) 牌号DIN51825-KFK2U-40: 氟化聚醚, 工作温度-30度—250度, 连续工作温度200, 润滑脂用于球轴承和滚子轴承, 应用全自动烘烤机中的滚轮, 压缩机活塞销润滑脂, 窑车, 化工厂。

SPEED2.6 (L75) 牌号DIN51825-KE3K-50: 合成油, 工作温度-30度—+120度, 连续工作温度80, 润滑脂用于球轴承, 应用于机床, 仪表; 适用于非常高的速度, 低温。

L252 牌号DIN51825-KE2G-40: 合成油, 工作温度-40度—+120度, 连续工作温度80, 润滑脂用于球轴承, 应用于机床主轴, 仪表仪器; 适用于非常高的速度, 低温。

VIB3 (L166V) 牌号DIN51825 KP3N-30: 矿物油, 工作温度-30度—+150度, 连续工作温度90, 润滑脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于风力发电机变浆机构, 包装机械, 铁路车辆, 适用于高温重载荷, 摆动机构。

BIO2 (-) 牌号DIN51825-KPE2K-30: 合成油, 工作温度-30度—+120度, 连续工作温度80, 润滑脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于对环保有特殊要求的场合。

FOOD2 (-) 牌号DIN51825-KPF2K-30: 白油, 工作温度-30度—+120度, 连续工作温度70, 润滑脂用于球轴承, 滚子轴承, 应用于食品机械, 满足美国农业部 (USDA) 的H1食品级标准。

MOUNTINGPASTE安装膏: (老型号为L144V) 产地: 德国, 描述: FAG轴承安装膏。可以防止水, 水蒸汽和多种酸碱性介质对金属的侵蚀。使用时只需很薄的一层, 不会使光亮的金属变暗。应用: 轴承或其他零件配用润滑膏, 保护轴和轴承圈不被划伤, 拉伤, 磨损和摩擦腐蚀。