

带数显带遥控逆变电源1500W

产品名称	带数显带遥控逆变电源1500W
公司名称	广州汉丰新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:winiversal 型号:THCA1500
公司地址	广州市白云区人和镇鹤亭中路66号F栋二楼三楼 (汉丰新能源)
联系电话	020-29895484 18665058012

产品详情

fa逆变电源优势特点：

- 1、稳定的输出恒压逆变器：无论电池的电压过低还是过高，逆变器的输出电压都能保持在10%的范围，直至逆变器切断停止工作并报警提示；
- 2、满载持续稳定不超过50度：逆变器满载负荷时，机身始终保持不超过50°，延长机器使用寿命；
- 3、隔离电路，耐冲击性强：感性负载在启动时的电流是阻性负载的3-4倍，对逆变器冲击很大，tha系列以稳定的电路设计及过硬的零件起到超强保护作用，避免烧机；
- 4、接地线保护装置：逆变器带有接地装置，提高使用时的安全性；
- 5、低干扰：避免使用高端精准仪器时产生干扰现象；
- 6、温控风扇无噪音，在不超过机器三分之一左右的功率时，风扇不启动，达到无噪音不发热且正常使用
- 7、带led数字显示，显示输入输出电压和电流，随输出电压波动而波动，显示误差 5v；
- 8、防反接装置，直流输入端接反时，对逆变器无任何损坏，相当于开路；

车载逆变器 power inverter:f1500w

型号 model	fa1500	fb1500	
输入电压 input voltage	dc 12v	dc24v	
工作电压 working voltage	dc 9.5v-15.5v	dc20-30v	
输入电流 input current	125a	62.5a	
转换效率 conversion efficiency	>90%		
持续输出功率 continuous power	1500w		
峰值功率 peak power	3000w		
输出电压 output voltage	ac110-120v/220-240v		
输出频率 output frequency	50hz-60hz ± 2hz		
输出电流 output current	13a/6.8a		
输出波形 wave form	修正正弦波modified sine wave		
温度保护 thermal protection	70		
工作温度 operating temperature	0 ~ 40		
风扇制冷 cooling	by fan		
防反接保护 anti-reverse protection	yes		
报警 alarm	yes		
低压关闭电压 under voltage	10 ± 1v	20 ± 1v	40 ± 1v
高压关闭电压 over voltage	15 ± 1v	30 ± 1v	60 ± 1v
故障指示灯 protection	欠压：led红灯亮，蜂鸣器响，重启恢复, undervoltage :led red light, restart recovery 过压：led红灯亮，重启恢复 overvoltage:led red light, restart recovery 过载、过温：led红灯亮，重启恢复 overload、high temperature: restart recovery		
净重 net weight	2960g		
毛重 gross weight	3500g		
整机尺寸 size	283*200*75mm		
彩盒尺寸 box size	355*220*120mm		
装箱数量 carton	65.5*37.5*48cm 10台/箱		

mobile phones, motor vehicle, cameras, lighting, electric shavers, cd players, notebook computers, televisions, fans
手机，车载电器，摄像机，灯光，电动剃须刀，cd播放器，笔记本电脑