

东莞3HP立柜式风机盘管批发价

产品名称	东莞3HP立柜式风机盘管批发价
公司名称	东莞市豪利制冷设备有限公司深圳分公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:华利 型号:FP-14LZ 制冷量:7400W
公司地址	深圳市宝安区西乡街金海路金海商务大厦2栋
联系电话	18926019200

产品详情

华利品牌立柜式风机盘管通过了ce认证,质量可靠,达到出口欧盟要求,立柜式明装风机盘管广泛应用于宾馆、工厂、医院、展览馆、商场和办公大楼等多房间或大空间公司或民用建筑的空调场合,以满足调温、去湿、采暖等要求,为人们创造一个清闲、宁静、四季如春的工作环境。

公司生产的立柜式风机盘管主要有以下几个特点：1、立柜式明装风机盘管控制简单，功能齐全：壁挂式、立柜式风机盘管均采用微电脑程序化控制，红外线遥控，具有开关、温度设定、风速自动调节、风向自动变换功能，并且具有室温显示功能。2、立柜式明装风机盘管安全可靠、使用寿命长：每台均经过压力检漏，进出水接管采用锻黄铜结构，安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。3、立柜式风机盘管效率高、能源足：换热器采用无缝紫铜管与高效有双向裂隙铝翅片涨紧成一体，翅片紧密，传热效率高，冷量足。4、立柜式明装风机盘管噪音低：采用进口无油滚动轴承，配合壁挂式采用新型铝合贯流风轮，立柜式采用新型离心风轮，在增加使用寿命的同时，使噪声大大降低。5、立柜式风机盘管新款面板：出风框与面板一体化设计；独特的垂直进风设计；独具匠心的电脑遥控部位精巧设计；面板百变设计，全机使用，使同一结构产品拥有百变外形。6、冷气能力，采暖能力等性能均在以下条件测得：
制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃，进水温度7℃，温差5℃
采暖能力测定条件:干球21℃，进水温度60℃ 风量测定条件:出风口静压为0

注:此风机盘管采暖时水温不得超出60。