# 东莞FP-68吸顶式四出风风机盘管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 东莞FP-68吸顶式四出风风机盘管 |
| 公司名称 | 东莞市豪利制冷设备有限公司深圳分公司 |
| 价格 | 1600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华利<br>型号:FP-68<br>制冷量:3680W |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街金海路金海商务大厦2栋 |
| 联系电话 | 18926019200 |

# 产品详情

华利品牌吸顶式四出风风机盘管有现货,可以依据订购数量商议采购价格,产品通过了ce认证

型号：华利fp-68

风量：　　680m3/h

噪音：　　42db

制冷量：　　3680w

制热量：　　5480w

水量：　　620kg/h

水阻：　　16kpa

电源：　　220v/1/50hz、

输入功率　　62w

进出水管：　　zg3/4 ′

产品特性：

我司是中央空调末端设备的专业生产厂家，主要产品有组合式空调机组，变风量柜式空调机组，风机盘管等通风产品，价格优惠，品种齐全，目前为国内众多厂家ｏｅｍ贴牌服务，一直保持着良好的合作伙伴关系.

吸顶式四出风风机盘管特点

1、华利吸顶式四出风风机盘管适用于房间面积较大，用其它机组效果欠佳或难于使用的场合。

2、华利吸顶式四出风风机盘管隐藏于天花板内，送回风口与吊顶的天花板融为一体，美观协调、豪华、气派。

3、华利吸顶式四出风风机盘管有高、中、低三种风量。

4、华利吸顶式四出风风机盘管双吹适用于狭长形房间的空气调节处理。

5、华利吸顶式四出风风机盘管四吹适用于正方形或面积较大的房间的空气调节处理。

6、华利吸顶式四出风风机盘管产品应用于室内装璜要求高的宾馆、写字楼、会议室、商场等场合。

吸顶式四出风风机盘管产品介绍：

1、超薄的隐形设计　符合时代的机身设计，机身可隐藏在天花板内，不占用室内有效空间，前面板设计成超薄和流线型,可以美化家居厅室。 2、良好的送风方向
高效率的贯流风机，确保气流从四侧送出，能够向下65°C送风，送风范围更加宽广，感觉更加舒适。
3.微电脑遥控　风机马达转速可以设定为高速、中速、低速及全自动空调开停时间可以预先设定；房间温度可以被精确设定，从而节省电能和增加舒适性； 4、配有上排水装置
室内机配有提升泵，排水高度可达500mm，确保冷凝水顺畅排除。 5、结构新颖，超静音　采用特殊结构的壳体的前面板后，空气过滤网、电器部件、风扇、风扇电机可以轻易拆除或更换，在去除机体的接水盘后，排水泵和热交换器也能被拆装。 6、安装维修方便
弹出式格珊设计，只要轻按面板，过滤网就会随面板滑出，维修保养更轻松。 7、高扬程的自动排水泵
水泵扬程高，冷凝水排出更加容易、彻底。 ◆ 吸顶式四出风风机盘管 说明：
（1）制冷量测试条件：回风口空气干湿球温度分别为27°C/19.5°C，进水温度为7°C，出水温度为12°C。
（2）制热量测试条件：回风口空气干球温度为21°C，进水温度为60°C，出水温度为50°C。
（3）以上为标准机型的性能参数，如用户有特殊要求，我厂将提供非标设计。
（4）卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装相同规格的电机数量和电机功率相同。
*以上为高速时风量,中低速时风量分别为高速时的75%,50%。
*新风工况条件下,机组制冷量,制热量分别是回风工况条件下的1.5倍左右。