

高压绝缘硅脂 电缆附件绝缘润滑脂

产品名称	高压绝缘硅脂 电缆附件绝缘润滑脂
公司名称	深圳市润华新材料有限公司
价格	160.00/公斤
规格参数	品牌:润华 型号:RS21 II
公司地址	深圳市光明新区白花洞中信宝低碳技术产业园C栋9楼
联系电话	0755-23290109 13418765584

产品详情

产品简介:

本品不含有任何有毒及刺激性、挥发性的化学物质，高压绝缘硅脂是由优质矽酮化合物、超纯绝缘填料并添加功能助剂等，具有优异的耐高压、防水、防爬电性能，设计用于10kv以上的高压电缆连接系统和电气设备的绝缘、密封润滑及防潮，并能减少不稳定气候造成的材料表面的老化。适用温度范围-50 ~ +200℃，它与硅橡胶互不干涉，互不影响；可以解决硅橡胶膨胀，导致很难拔出的问题

优点：

1. 涂抹在接头部位永不固化，成液体状，能充分填补半导体切口台阶、刀痕等界面放电气隙

2. 降低局部放电避免沿面爬电，较长的运行寿命和运行可靠性

主要性能指标:

品名	rs21 ii	测试标准
指标		
外观	半透明均膏	目测

工作锥入度, (25) , 0.1mm	265-295	astm d217
基础油	优质矽酮化合物	---
蒸发量 (99 ,22h) %	<0.2%	astm d2596
介电损耗系数50 hz	0.0023	astm d150
介电常数50 hz	3.10	astm d150
体积电阻率 .cm	3.38x10	astm d257
工作温度	-50--200	---

以上数据均属于实验典型值，我司保留修改数据的权力

使用方法：

加脂前确保需润滑部位的清洁干燥。注脂量以均匀覆盖触点部位一薄层均匀油脂膜为佳；

使用前，一定要做本品与塑胶兼容性测试，以免造成不良后果，勿与其他油脂混合使用；

使用不当时,可能引起润滑效果欠佳。贮存不当时,润滑脂会产生变色或析油等问题。