

厂家批发重庆氟碳漆

产品名称	厂家批发重庆氟碳漆
公司名称	重庆益辉涂料有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:峡辉 型号:F-03
公司地址	重庆市南岸区南坪江南大道43号负2-2层
联系电话	86-02362949347 13224082999

产品详情

023-62949347王先生15923186011重庆氟碳漆要保持金属漆的外表干净，仅靠擦一擦灰尘是不够的，重庆氟碳漆要注意经常和及时地清洗。重庆氟碳漆要保持金属漆的容貌，打蜡是不可少的。但是频繁打蜡、干脆不打蜡以及迷信进口的蜡，其实都是不妥当的。由于各种车蜡的性能不同，其作用与效果也不一样，所以在选用时必须慎重。选择不当不仅不能保护车身，反而会使车漆变色。一般情况下，应根据车蜡的作用、特点，车辆的新旧程度、车漆颜色及车辆的行驶环境等因素综合考虑。

重庆氟碳漆修补专业的划痕修补对作业环境有严格要求，因为喷漆最怕的就是灰尘和杂质的影响。如果灰尘、操作工人的头屑或衣服上的纤维落在车身外表面上，都会形成斑点或鼓包。

重庆氟碳漆维护对外表喷涂油漆的塑料件，应使用优质的清洁剂进行清洁;上蜡时不能用力过重，防止穿透油漆露出底色。

重庆氟碳漆涂装要点指导1.底材需要除锈除油除尘，可用酸洗、磷化、电动打磨、人工打磨、喷砂等方法除锈。可用溶剂和白电油清洗。如底材粗糙，可先刮涂附着力、干性较好的原子灰或者底漆调和灰。2.空气压缩机和油水过滤清器先除水后才使用，底材水分干燥后喷涂，以避免水、油造成漆膜针孔。3.底漆未实干就喷面漆，可能发生咬底或者起痱子，并造成附着力下降，尤其是光滑底材，底面间隔时间越短容易暴露底面附着力一起下降现象，另外注意强溶剂面漆不应选配弱溶剂底漆。4.配2k型漆，按规定重量比调配固化剂或者乙组份，注意：因固化剂密度比油漆底，按目测配比往往加量不足。配了固化剂的油漆须在规定活化期内完成，并多余的勿倒回漆桶避免整桶胶化5.配稀料时，加少量稀释剂可以把油漆粘度下降，但是接近粘度时，粘度下降越来越慢，最好有秒表测试。