

# ZSJZ卡箍式水流指示器DN100 球墨铸铁

产品名称	ZSJZ卡箍式水流指示器DN100 球墨铸铁
公司名称	南京市浦口区永威消防器材经营部
价格	185.00/台
规格参数	品牌:永威 型号:ZSJZ
公司地址	南京市浦口区桥北弘阳装饰城综合一区1301号（永威消防）毛纺厂路国美对面
联系电话	025-83363119 18913953119

## 产品详情

### 卡箍式水流指示器

zsjz水流指示器的详细资料：zsjz-||型水流指示器是自动喷淋灭系统的组成部件，借助于供水管网内的板式叶片控测水流信号，并将水流信号与控制器连接，以启动电报警系统或其它设备，并确定火灾发生区域。水流指示器适用于湿式、干式、预作用系统。一、zsjz水流指示器工作原理及用途：zsjz水流指示器，用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，也可用于启动消防水泵的控制开关。我公司生产的水流指示器系列产品，有带延时电路zsjz(a型)和不带延时电路的zsjz(b型),每种型号有：50、65、80、100、125、150、六种规格，供不同管道使用，带延时电路的水流指示器，出厂时延迟时间调为30s,如用户需要其它时间，我公司可按要求供货，连接方法有：管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择。以上五图分别为螺纹型、焊接型、沟槽型、鞍座型、法兰型二、zsjz水流指示器主要技术参数：1、电压：dc24v 2、控制容量：10w 3、动作流量：15-37.5lmin4、额定工作压力：1.2mpa 5、延迟时间：2-90s(可调) 6、耗电：< 200ma(报警时)三、zsjz水流指示器安装与维护：1、zsjz型 螺纹式 水流指示器安装采用丁字管螺纹连接，将丁字管中间螺纹同水流指示器连接，其它两端同管道连接，此产品适用于管径50、65、80三种。2、.zsjz型 焊接式 水流指示器安装采用在预定位置，按产品规格，分别钻孔，然后将水流指示器底座取下焊接在管道上，去掉留在内臂铁瘤，钻孔尺寸80以下规格,钻孔33mm,100以上钻孔48mm

南安市文盛消防器材有限公司：诚招安徽、江苏地区代理商。线下均有实体店地址：南京市浦口区弘装

饰城综合一区1301号（永威消防） 联系人：13913313135 小陈