

供应电信三网合一楼道箱，光纤分纤箱，光纤配线箱

产品名称	供应电信三网合一楼道箱，光纤分纤箱，光纤配线箱
公司名称	慈溪市博达通信设备厂
价格	300.00/个
规格参数	品牌:名扬通信 型号:12芯-96芯 三网合一楼道箱:750*550*150
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅
联系电话	0574-63616221 13958293985

产品详情

技术参数：

产品类型	三网合一箱				四网合一箱
槽位数	光分路器(微型)容量 (个)				外形尺寸 (mm)
2槽/4槽	1 × 4	1 × 8	1 × 16	1 × 32	(高) × (宽) × (深)

	2	2	1	0	750 × 550 × 150
工作环境温度	- 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外)				
环境湿度	85% (+ 30) (室内) ; 95% (+ 40) (室内)				
大气压力	70kpa ~ 106 kpa				
光缆进入数量	3 × 2根 (上、下进缆)				
皮纤进入数量	2 × 2根 (上、下进缆)				
箱门开启角度	180 °				
接地排耐电压水平	3000v (dc) /10ma/1min				

绝缘电阻

2 × 1020m 500v

产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

* 箱体材质采用优质冷轧板（q235-a）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

* 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

* 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

* 塑件部分采用阻燃abs材质部件；

* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

* 符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

* 适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。

光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求