

# 16进32出视频分配器1分2

产品名称	16进32出视频分配器1分2
公司名称	深圳市永晨安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永晨 型号:YC7016-2
公司地址	深圳市龙华新区民治街道牛栏前安防电子广场
联系电话	0755-81758200

## 产品详情

视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号，或把一路视频输入信号分配成两路视频输出信号。采用专用视频运算放大器，视频信号经过分配的同时，可实现一定的相位校正，在一定程度上纠正视频传输线路上的相位失真。视频分配器是娱乐、电教、监控等系统的视频匹配设备。

单通道视频分配器能将一路视频信号均匀分配为多路视频信号输出，以供多台视频设备同时使用，经分配输出的每一路视频信号的带宽、峰-峰值电压和输出阻抗与输入的信号格式相一致，供其它视频处理器使用。

四通道视频分配器，多输入视频分配器减少了单个分配器的数量，能减少设备体积，提高系统的稳定性。四通道视频分配器能对每通道的一路视频输入分配为二路与输入完全相同的视频输出，供其它视频处理器使用。

八通道视频分配器，多输入视频分配器减少了单个分配器的数量，能减少设备体积，提高系统的稳定性。八通道视频分配器能对每通道的一路视频输入分配为二路与输入完全相同的视频输出，供其它视频处理器使用。

十六通道视频分配器，能将十六路完全独立的视频输入信号分配成十六组二路视频输出信号。

用户可选多种不同配置的系统按照工程要求定：8/16 8/24 16/32  
16/48标准机箱（1u，2u）

设备特性：

视频黑白、彩色兼容

分配输出带自动相位校正

适合专业标准应用场合

设备参数：

供电电源	10w/ac220v ± 10%/50hz
视频输入	16路
视频输出	32路
视频信噪比	>60db
视频带宽	12mhz (-3db)
环境温度	-10 ~55
环境湿度	90%rh(无凝结)
外形尺寸	480(l) × 310(w) × 99(h)

设备尺寸：

设备连接图：