

液压打包机|常用于铝、废不锈钢、秸秆加工压块

产品名称	液压打包机 常用于铝、废不锈钢、秸秆加工压块
公司名称	郑州一科重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一科 型号:一科
公司地址	河南省郑州市荥阳工业区
联系电话	0371-56079965 15670636866

产品详情

液压打包机主要适用于钢厂、回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。液压打包机可将各种金属边角料(钢刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢以及报废汽车废料等)挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料,即可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。

此款液压打包机适用:塑料、废纸、地毯、服装、棉花、麦秸、等的打包。

优点:打包密度大、碎散的物品打包容易、敞门打包机不能打的物品此款全部能打包。

缺点:打包速度慢、容易伤人。所以我们再生产这款打包机时质量,工艺、材料上都非常严格。加工工艺:严抓进货渠道、整机采用国际先进的加工工艺(主机4张钢板拼接而成),所以安全性能更高。

液压打包机					
主压油缸	型号	250mm*3100mm	行程	3100mm	
	公称推力	100-150吨	数量	1只	
液压系统工作压力		2100psi			
投料口的尺寸		1100*2000mm			
包块尺寸		宽1100*高1250mm*长1700mm			
纸包质量		1000-1300kg			
主机设备机率		30kw+4kw			输送带
包装线		12#铁丝/塑料绳			

工作方式		半自动电器控制(配备遥控器)			
生产效率		4-7包/小时(左右)			
电动机	油泵	台湾海德克	额定功率	30kw	
	公称转速	1460转	电压	380v	
液压油	型号	46#抗耐磨液压油	额定电压		正转
	油箱容积	600kg	数量	1件	
设备重量		14吨左右			
外形尺寸(长*宽*高)		详情致电销售			

郑州一科重工机械有限公司欢迎广大客户来我厂参观，现场试机！价格最低！

联系人：牛经理 电话：15670636866

qq：3089971702 公司网站：<http://www.ykmcj.com>

4使用步骤编辑

机器分支电源并与其他机器同时运转，不仅会损坏机器的机能而且插头、插座过分发热，有引起火灾的危险。特别须注意请无比准备好仅供本机使用的专门电压和容量。

机器地线端子必须和地线连接。未和地线连接或未充分连接时，有触电的危险。

使用延长软线电线断面面积应根据装机容量选择，使用超出此范围的软线，不仅会损坏机器的机能而且插头、插座过分发热，会引起发生火灾的危险。

安装或打包超作时，请务必使用手套、保护眼镜、口罩。如不使用，可能会受伤或危害健康。

本机器是在被打包物体上使用打包带的打包机。其他目的请勿使用。被打包物是指需要打包的物品。请勿将手或身体接近主体机。

请勿卸下面板、外套、门等零件在使用机器时。卸下零件时，不仅会使机器发生故障，且易导致人参与事故发生。

请勿改造机器。

请勿将电源软线放置叉车等通道处，或避免直接压到电源软线等场所。一旦外皮破损、断线等会有危险。

请勿使用湿手插拨电源插头，有触电危险。

打包带水或潮湿的物品，有触电危险。

11、不使用时，必须拔掉插座上的插头。绝缘退化，导致触电或因漏电引发火灾。