

MAITE -777双摄像头展台

产品名称	MAITE -777双摄像头展台
公司名称	山东创惠电子科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:麦特 型号:777
公司地址	山东省烟台市高新区
联系电话	15315163169 18053555187

产品详情

- 1、技术参数：cmos传感器，500w像素，1/2.5英寸，全玻镜头，视场角50°，光圈f2.8
- 2、接口：usb 2.0接口，同步进行供电和数据传输，不需外接电源
- 3、产品尺寸：展开尺寸：128mm*245mm*430mm。合拢尺寸：128mm*100mm*430mm。
- 4、外壳材质：铝合金。
- 5、辅助光源：高亮led灯，带开/关控制
- 6、实物展示：实际大小、适合屏幕。输出分辨率可设置。自动调整白平衡，自动调整曝光动态。可以动态即时旋转，视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时进行无级自由缩放，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正。
- 7、图像扫描：扫描速度：1秒/张，可进行手动扫描和定时自动扫描，自动去黑边和纠偏
- 8、图像处理：旋转，改变图像大小，调整亮度、对比度、饱和度，进行灰度、二值化，反向，锐化，浮雕和锐化特效处理。可用选取图像任意区域进行截取后复制、直接保存或另存到其他位置
- 9、图像文件存储：默认为jpg格式，（质量压缩比可调），可修改存储路径，可按时间命名或自定义文件名，序号自增
- 10、图像控制：亮度调整、曝光度调整、锐度调整、色彩调整、增益调整、去黑边、图像色调调整、图像剪切
- 11、画中画功能：支持两个镜头同时使用，实现画中画功能。
- 13、录像功能，可进行声音和图像的同步录制。
- 14、批注功能：结合电子白板软件同时使用，设备软件直接嵌入白板软件，直接在白板上面进行手写批

注或输入文字，并将批注后的图像拍摄并保存等。

双摄像头，数字视频展台//幅面：a4，a3//显示方式：实际大小、适合屏幕、全屏分辨率：实物摄像最大不小于2048x1536，头像摄像最大：不小于2048x1536速度：最快30帧/秒（vga），其他速度可调分辨率与速度调整切换时间：最大分辨率与最快速度切换时间小于3秒 色彩：24位色，自动调整白平衡，自动调整曝光动态旋转：可以动态即时旋转实时缩放：视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时进行无级自由缩放，视频参数实时修正：能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正//扫描速度：200毫秒/张（300/300万像素），20毫秒/张（300万像素）扫描方式：鼠标手动扫描，定时连续扫描，双摄像头可以分开识别，可以同时拍摄。自动变灰度图，自动去黑边动纠斜，直接调整亮度、对比度、饱和度//图像修正：旋转，改变图像大小，镜像、调整亮度、对比度、饱和度、饱和度，变灰度，去黑边，纠斜，图像滤镜：灰度、二值化，反向，锐化，浮雕图像剪裁：可用选取图像任意区域进行截取后复制、直接保存或另存到其他位置//存储格式：jpg（质量压缩比可调）存储路径：默认当前位置，可改可设命名规则：前缀可自定义，序号自增//文件夹管理：新建、删除、改名，支持多级文件夹
图片装订：多张图片可以装订成一本图片集，可以删除、鼠标拖动调序
图片导出：选取一张或多张图片（支持shift、ctrl快捷键）导出到u盘或本地磁盘其他位置
文件移动：支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹 打印：可以选取一张图片直接打印//
提供能够第三方使用的b/s架构下的控件
控件中提供上文2视频显示中（1）~（9）和3图像扫描中的所有功能
通过javascript调用控件时，可以控制控件显示区大小
可以直接返回图片或者图片本地暂存地址可以返回tiff格式的多页灰度图 //
图像控制：亮度调整、曝光度调整、锐度调整、色彩调整、增益调整、去黑边、图像色调调整、图像剪切//技术参数：

传感器：cmos 1/3inch 2048x1536 (3百万像素) 镜头：全玻 视场角50° 光圈f2.8 接口：usb 2.0 with uvc
电源：usb口供电，不需外接电源 功耗：0.7w 温度：-10°~60° // 可与白板软件无缝结合，方便教师备课
教学：能结合电子白板软件同时使用，四合一，双摄像头随意切换、板书、摄像头、视频展台、声音直接录制课程。摄像头软件直接嵌入白板软件，可直接打开展台软件，所投画面可直接在白板上进行批改，备注，拍照，保存等功能” // 光明亮画面处理技术 视频实时缩放与符号标注技术
双视频实时合成、同步截取技术 内置无线麦克风，即时语音讲解、同步录制技术