

古蓝供应 超大功率低价潜水搅拌机 专业厂商

产品名称	古蓝供应 超大功率低价潜水搅拌机 专业厂商
公司名称	南京古蓝环保设备实业有限公司
价格	18300.00/台
规格参数	品牌:古蓝 型号:QJB15/12-620/3-480
公司地址	江苏省南京市六合区新簧工业园区中路
联系电话	86-02566113738 13952055003

产品详情

搅拌机类型	多功能搅拌机	应用领域	水处理	物料类型	液-液
适用物料	污水	动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	古蓝	型号	qjb15/12-620/3-480	搅拌方式	潜水式搅拌
作业方式	循环作业式	搅拌鼓形状	圆盘型	每次处理量范围	出料50-250l (l)
装置方式	固定式	电机功率	15 (kw)	生产能力	1000 (l)
转速范围	480 (r/min)	料桶容量	1000 (l)	加工定制	是

qjb0.85kw 潜水搅拌机 2300元

点图立省200元

qxb0.75kw 离心曝气机 2600元

点图立省200元

qsb0.75kw 离心

点图立省200元

qjb0.85kw 潜水搅拌机 2100元

点图立省200元

qjb1.5kw冲压搅拌机 5300元

点图立省600元

qjb1.5kw低速推

点图立省1100元

fqxb0.75kw浮筒离心曝气机 5400元

点图立省600元

fqjb1.5kw浮筒搅拌机 8900元

点图立省600元

qsj-500双曲面

jbj1-350桨式搅拌机 5600元

点图立省600元

jbk1000桨式搅拌机 9800元

点图立省600元

jbk双1000桨式

点图立省600元

gshz-500回转式机械格栅15800元 点图立省1100元 回耙式式机械格栅 18000元

点图立省1100元

lssf260螺旋砂水

xlcs-180旋流沉砂池除砂机泵吸式 17800元

点图立省1100元

立式破碎格栅pzg1-5*5 43500元 点图立省1100元

lyz-219旋流压

点图立省1100元

无轴螺旋输送机wls260 19000元

点图立省1100元

xb100滗水器 17800元

点图立省1100元

污泥回流泵qjb

点图立省200元

wq0.75污水泵 1200元

点图立省100元

af0.75双绞刀泵 1700元

点图立省100元

350zqb轴流泵 1

点图立省1100元

适用范围：

搅拌机在下列条件下应能正常连续运行：

- 1 最高介质温度不超过40 ° c；
- 2 介质的ph 值在5~9 间；
- 3 液体密度不超过1150kg/m³；
- 4 长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

重点注意事项：

潜水搅拌机必需完全潜入水中工作；不能在易燃易爆或有强腐蚀性液体的环境中工作；钢膨胀螺栓须按要求固定，安装完毕后，必须将电缆拉紧固定好。

潜水推流器选型时，浆叶直径超过2m，建议使用齿轮箱减速机。

性能特点：

- 1 结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长；
- 2 叶轮具有最佳的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞；
- 3 与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀；
- 4 电机绕组绝缘等级f 级，防护等级为ip68，选用优质轴承和电机防凝露装置，使电机的工作更安全；
- 5 两道机械密封；

性能参数：

搅拌机在额定电压380v，频率为50hz,绕组绝缘等级f 级，防护等级ip68，工作制式 条件下。

选型注意事项：

潜水搅拌机的选型是一项比较复杂的工作，选型的正确与否直接影响设备的正常使用，作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能，一般可用流速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要求，搅拌机最佳流速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌效果,超过0.3m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定潜水搅拌机运用的场所，如：污水池、污泥池、生化池；其次是介质的参数，如：悬浮物含量、粘度、温度、ph值；还有水池的形状、水深等。搅拌机所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的，根据具体情况采用一台或多台搅拌机。

混合搅拌型

- 1 根据图b1 或表b1 确定待搅拌介质的污泥校正系数。
- 2 根据图b2 或表b2 确定搅拌池的池型校正系数。
- 3 按每立方米清水所需耗电 W ，乘以污泥校正系数，再乘以池型校正系数，得出每立方米待混合搅拌介质所需耗电的实际值，再乘以待搅拌介质的体积，得出整池待混合搅拌介质所需的功率。

低速推流型

- 1 根据图b1 或表b1 确定搅拌池的池型校正系数。
- 2 根据图b2 或表b2 确定待搅拌介质的污泥校正系数。
- 3 根据搅拌介质初始流速 y ，通过图b3 确定单位流量的耗电。
- 4 用搅拌介质初始流速 y 乘以叶轮旋转时所形成的截面积计算出搅拌机的流量。
- 5 用搅拌机的流量乘以单位流量的耗电，再乘以污泥校正系数和池型校正系数，即可得出整池介质所需的功率。

不同大小的设备用不同的装箱，保证设备外观完好，安装系统支架因为外观不规则，我们会用软材包装好一起发送，如在运输过程中有所损失，请谅解。

物流运输箱内：设备主机+合格证+安装说明书+配件

古蓝（gulan）是环保设备的优秀生产型企业，公司致力于打造环保行业最优秀的环保设备供应商。公司位于江苏省南京市六合区政府科创中心，是一家拥有自主研发及生产销售的企业。古蓝环保秉承“精心

设计，技术创新，持续改进，顾客满意”的质量方针，精益服务，精准求实，诚信共享，创业创新。目前，古蓝环保已与国内外多家知名环保专业公司、高等院校和环保研究机构建立长期战略合作伙伴关系，为保护环境，造福人类作贡献。公司主营环保产品有：混合搅拌机系列: qjb潜水搅拌机\qjb冲压式搅拌机\qjb低速推流搅拌机\双曲面搅拌机\桨式搅拌机\框式搅拌机\污泥回流泵\浮筒搅拌机
 潜水曝气系列：射流曝气机\离心曝气机\深水曝气机\浮筒搅拌曝气机
 拦污输送系列：回转式机械格栅\无轴螺旋输送机\螺旋压榨机\沉砂池除砂机\砂水分离器 刮泥机系列：周边传动\中心传动 行车式\虹吸式等刮吸泥机 水处理设备：滗水器\地埋式\管式静态混合器\闸门
 潜水泵系列：as av wq af型潜污泵等。南京古蓝环保设备实业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：	徐顺飞先生（销售部经理）
电话：	86 025 66113738
移动电话：	13952055003
传真：	86 025 57636142
地址：	中国 江苏 南京市六合区 雄州科创中心300号
邮编：	211500
公司主页：	http://www.njglhb.com
	http://njgulan.1688.com