

## 厂家现货销售壁挂式钢水测温仪WK-200A

产品名称	厂家现货销售壁挂式钢水测温仪WK-200A
公司名称	石市万利鑫工贸有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:万利鑫 型号:WK-200A 固定方式:壁挂式
公司地址	石家庄市高新区盛和广场
联系电话	0311-85252205 18033855022

### 产品详情

壁挂式微机数字测温仪 wk-200a kz-300bg 主要特点与适用范围 该仪表提供四种分度号供用户选择，可配用快速热电偶对液态金属快速准确测温，亦可配用工业热电偶连续测温。该表以微处理器为核心，对模拟电路进行零点、满量程、冷端温度自动校准；采用精密基准源和软件处理技术确保仪表准确度和可靠性；采用双积分a/d转换器增强抗干扰能力。可在工业现场恶劣环境及高温条件下长期自动可靠运行，是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。 主要技术指标 1、测量范围 分度号快速测温（ ）连续测温（ ） b/s/w s 1200 ~ 1769 0 ~ 1769 b 1200 ~ 1800 400 ~ 1820 r 1200 ~ 1769 0 ~ 1769 wre3/25 1000 ~ 1999 0 ~ 1999 2、准确度等级 0.2 3、数字显示 采用高亮度led数码管（1）单面显示三位半，字高127mm，带有三色状态灯（2）双面显示 正面同上，反面字高20mm，带有三色状态灯，显示相同温度（可选） 4、工作条件 工作温度：0 ~ 40 ；相对湿度20%~90% 存储温度：-20 ~ +60 ；相对湿度 90% 5、供电电源 ac 220v ± 10%、50hz ± 5%；功耗约50w 6、重量 6.5kg 外设接口及其它功能 1、打印机接口 输出并驱动打印机自动记录时间和温度值 可配hr-8小型字轮式打印机或kz-nh1型热敏打印机 2、声、光报警接点输出 提醒炉前测温工操作 3、模拟量输出接口4~20ma(1~5v) 可外接记录仪、集散控制系统输入模块。 4、串行通讯接口 进行数据远程通讯 5、带隔离的单路bcd码接口 可供外接大显示器或上位计算机 6、带隔离的双路bcd码接口 分别供外接大显示器和上位计算机 注：由用户选择 外形尺寸与安装方式 1、外形尺寸 见图 400 × 300 × 105 (mm) (宽 × 高 × 深) 2、安装方式 (1) 壁挂式 (2) 可安装在操作室内外，但要注意避免使仪表受到过强的热辐射和炉渣喷溅。 3、接线 各种接线在仪表下端。

石家庄市万利鑫工贸有限公司全职员工祝莘莘学子高考顺利！