

四合一气体检测仪JD-200

产品名称	 四合一气体检测仪JD-200
公司名称	德克斯特（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧桥路25号院4-1807
联系电话	010-58439104 15321317144

产品详情

四合一气体检测仪jd-200（扩散式/泵吸式）

型号：jd-200

四合一气体检测仪是一款性能优越的复合式气体检测报警仪。

四合一气体检测仪可以同时检测可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢或其他其他检测，适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。

四合一气体检测仪具有大液晶背光显示屏，具有声音、二色光报警及振动提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

四合一气体检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好。

四合一气体检测仪防水、防尘、防爆。

产品特点 1、进口传感器，性能稳定可靠

- 2、采用高强度abs工程塑料、复合弹性橡胶材料外壳
- 3、声、振动以及红黄两色光报警
- 4、大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
- 5、维护费用低
- 6、可以支持任意一种或四种的气体检测

技术参数

检测气体 量程 精度

氧气(o₂) 0-30%vol < ± 1.5%(f.s)

可燃气(ex) 0-100%lel < ± 5%(f.s)

一氧化碳(co) 0-999ppm < ± 5%(f.s)

硫化氢(h₂s) 0-100.0ppm < ± 5%(f.s)

电池：3.6v锂离子充电电池

显示：大屏幕液晶显示

报警：声、振动以及红黄两色光报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel

防爆标志：exibd ii ct3 防护等级：ip45

工作温度：-10 40

工作湿度：5-90%rh

尺寸：130mm(长) × 70mm(宽) × 32mm(厚)

重量：210g

北京德克斯特仪器有限公司，我公司每月备货大量库存，全北京现货、产品性价比高、专业的技术为您提供更快更便利的供货速度，更快捷的售后服务！

强大的库存实力，更大的利润空间，原装进口的质量，是您投标、采购的第一选择！

我公司诚招全国渠道商，共赢未来！

门店地址：北京丰台区和义五金机电城f区19号

地址：北京市大兴区吉祥天龙写字楼8539

电话：010-58439104 15321317144

联系人：聂芳芳

传真：010-69286061

网址：www.youxiankongjian.com