

# 焊接滚轮架 聚氨酯轮 八只一套

产品名称	焊接滚轮架 聚氨酯轮 八只一套
公司名称	无锡耀强机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HGZ-100 最大承载重量:100T 适用工件范围:1000-5500
公司地址	江苏省无锡市北塘区凤宾路100联东优谷39栋716室
联系电话	0510-83122168 13585029277

## 产品详情

### 一、产品概述

该滚轮架系列由自调式、可调式、平车式、可倾斜式防轴向窜动等多种形式。用于圆柱形筒体的焊接、抛光、衬胶及装配等，自调节式滚轮架可根据筒体大小自行调节，可调式滚轮架可采用丝杆调节，螺钉分档调节等，采用交流变频器控制，线速度为数字显示，先进可靠，本厂还可根据用户需要设计定制各利类型的滚轮架。

### 二、产品结构特点

1、hgz型自调式焊接滚轮架主要由主动滚轮架、被动滚轮架、电控系统等组成。2、主动(被动)滚轮架底座上分别安装有两组能转动一定角度的滚轮装置，两组滚轮装置能够绕其心轴转动一定角度，故随工件规格大小能自动调整从而保证工件旋转时平稳，连续。3、主动滚轮架上安装有一套驱动装置，驱动装置主要由驱动电机、减速器、联轴器、联接轴等组成。驱动电机采用国内交流电机驱动，通过第一级蜗轮蜗杆减速机驱动与两组滚轮装置心轴同轴的蜗轮蜗杆减速机，再通过两组齿轮传动装置从而驱动滚轮旋转，工件旋转时能对两边的摩擦力平衡地分配，对工件旋转起到平稳和驱动能力加大的作用，对工件的加工质量起到有力的保障。减速机润滑采用油浸式全封闭，可消除焊接溅污、熔渣、灰尘和异物侵入，从而获得免维护和长寿命特点。

### 三、产品相关参数

hgz-100

序号	项目	单位	参数

1	设备结构型式		固定式
2	设备最大承载负荷	kg	100000
3	适用工件范围	mm	1000 5500
4	滚轮直径	mm	∅ 500*120
5	金属轮	mm	∅ 500*80
6	滚轮线速度	mm/min	100 1000
7	配套电机功率	kw	5.5
8	滚轮调速方式		交流变频无极调速
9	控制线长	m	10