

DT100温控器

产品名称	DT100温控器
公司名称	江西宏昇实业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:DT100
公司地址	江西省高安市荷岭镇政府老办公楼
联系电话	0791-83822273

产品详情

dt100系列数字式温控器	
dt100rr/rm/rs系列数字式温控器及mc100r（中央智能控制器），可通过plc（电力线通信）而用于对热水采暖系统的mcv 阀的开/关控制。	
可供选择的产品	
型号	描述
dt100rm051	用于通信的主区温控器，由 mc100r001 提供dc12v
dt100rr000	热水采暖系统加热控制， ac220v
dt100rs051	用于通信控制的分区温控器，由 mc100r001 提供dc12v
mc100r001	用于通信、接线的中央智能控制器， ac220v
dt100系列数字式温控器 特性及优点	
dt100rr 可用于220vac 供电的热水采暖系统的温度控制。 dt100rm(主区温控器)可控制并监控其它最多7个dt100rs(分区温控器)。 带数字显示的典雅外型，与室内装饰相协调。 可显示室温及用户设定的温度。 拨盘用于调整温度设定。 可直接或通过 65x65mm 的接线盒安装于墙上。	
具有预约功能，可在预定时间自动开启（0~24 小时）。 采用 eeprom 存储器，即使在掉电时亦可保存用户设置。 适用于 dt100rm/rs, mc100r and mcv 阀。 技术参数： 设置范围 5~35 最小设置单位 0.5 差动最大 1 温控开关 dt100rr - s.p.s.t. 继电器； mc100r - s.p.d.t.继电器	
控制方式 开/关控制 供电 5(2) a， 220 vac， 12a典型负载如风机盘管、分区阀门及继电器。 超过200w	

的电感负载应通过电流接触器进行转换。使用寿命 220v 全负载时，超过100,000次（冷热循环）全手动控制时，超过10,000次 安装 直接安装于墙上或安装于65x65mm接线盒上，并用螺钉固定