

中埋式橡胶止水带接头方法

产品名称	中埋式橡胶止水带接头方法
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:众鑫 型号:651
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

产品详情

中埋式橡胶止水带接头方法

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被捣实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达8~10n/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带使用安装方法：钢边橡胶止水带采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔壁为平面，止水带在工时模板夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。本产品采用镀锌为原料，生产的钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证钢边橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。复合自粘型止水带是橡胶止水带、橡塑止水带、pvc止水带结构形式的一种补充和完善，客户在选用是完全可参照hj系列止水带和橡塑及pvc塑料止水带的规格系列。在止水带施工安装过程中，止水带的固定是很重要的，针对此种情况，我公司技术人员自制了一种复合自粘型止水带。即在橡胶止水带或pvc塑料止水带的止水区或安装区粘贴zgb自粘材料，这样除了具有橡胶止水带或pvc塑料止水带各种性能外，又具有施工简便，与构筑物粘接紧密，防水效果佳等优点。

欢迎来电咨询：180 0318 6272

qq:407397366