

霍尼韦尔XCD可燃气体泄漏报警器

产品名称	霍尼韦尔XCD可燃气体泄漏报警器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

霍尼韦尔xcd可燃气体泄漏报警器

检测气体：可燃气

量程：20-100%lel

型号：sensepoint xcd

检测方式：扩散式气体检测仪

特点介绍：

智能型变送器可辨识探头气体种类和量程。

三色液晶背光显示屏，清晰显示现场状况。

输出: 4-20毫安和警报接点输出。

surecell和reflex侦测软件确保氧气及有毒气体探头

工作正常，及随时检查探头寿命，发现问题会实时发出警报。

非侵入型操作，不需拆开机体就可以执行一般维护，侦测及功能设定。

安装简易，插拔式探头模块。

国际认证：iec,atex,ul,csa,ktl,gb,cccf。

气体种类 氧气，氨气，一氧化碳，氯气，硫化氢，二氧化氮，二氧化硫，一氧化氮，氢气，可燃性气体（催化燃烧），可燃性气体（红外），二氧化碳（红外）。

认证 中国：gb ex d iic t4 gb3836.1&2-2000,pa。 cccf(pending)。

韩国：ktl ex d ii ct6 (-40 to +65)。

美国：ul。

加拿大：cul/csa

欧洲：atex exii2 gd exdiic gb t6(ta-40 to+65)ex tb iic t85 dbip66

国际：iec exii2 gd exdiic gb t6(ta-40 to+65)ex tb iic t85 dbip66

emc：en 50270

霍尼韦尔xcd可燃气体泄漏报警器

保护等级 固定式气体检测仪 ip66 in accordance with en60529:1992。

操作温度 固定式气体检测仪 -40 to +65 /-40 to +149 。

操作湿度 固定式气体检测仪 连续：20-90% rh（无冷凝），间断：10-99% rh（无冷凝）

操作压力 固定式气体检测仪 90-100kpa

储存环境 固定式气体检测仪 -25 to +65 (-13 to 131)

霍尼韦尔xcd可燃气体泄漏报警器带有自动状态提醒功能，特别是三色背光的运用，可远距离清晰显示其工作状

态：

。 当无报警且工作正常时，背光为绿色

。 当有故障发生时，背光为黄色

。 当有报警产生时，背光为红色

应用领域

。 石油化工

。 石油精炼

。 化工厂

- 。 油气储运
- 。 实验室
- 。 化学品储藏
- 。 食品/饮料
- 。 制冷
- 。 汽车制造厂
- 。 海上石油勘探与生产
- 。 电厂
- 。 化肥厂
- 。 天然气配送
- 。 钢铁厂
- 。 水处理厂霍尼韦尔xcd可燃气体泄漏报警器

我公司北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备，价格低廉，质量保证，所有产品做到“终身维护”。

联系人：刘经理 手机：13366824455 qq：2012305948 电话：010-57133433

如有需要请联系，我们以优质的产品及服务达到您的满意。