

现货供应热封盖带 自粘盖带 压敏盖带

产品名称	现货供应热封盖带 自粘盖带 压敏盖带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

热封盖带 自粘盖带 压敏盖带

盖带主要应用于电子元器件贴装工业。它配合载带(承载带)使用,将电阻,电容,晶体管,二极管等电子元器件承载收纳在载带的口袋中,盖带封合在载带形成的口袋上方形成闭合式的包装,用于保护电子元器件在运输途中不受污染和损坏。双面抗静电 < 1010 /cm 表面电阻: 10e9 - 10e11 粘着性好,剥离稳定不残胶 盖带分透明、雾状两种 常见的宽度有5.3 mm (5.4 mm), 9.3 mm, 13.3 mm, 21.3 mm, 25.5 mm, 37.5 mm等,也可根据客户要求定制。长度分别有: 300m; 480m; 等,也可根据客户要求要求进行个性化定制。

自粘盖带 (上盖 下盖带)

基材 pet 厚度 0.06 (mm) 宽度 各种 (mm) 颜色 各种 长期耐温性 90 () 适用范围 电气元件封合包装 短期耐温性 130 () 胶系 压敏胶 延伸系数 70% 盖带 (cover tape) 上盖带又称上带,产品有:热封盖带、自粘盖带;热封盖带在热量与压力施压时,热启动盖带便能牢固粘接。盖带在触点牢固粘接,消除了加热校准时间,元件封合包装更方便快捷;载带与盖带的兼容性直接影响两者的粘结效果;我们为你提供匹配极佳的盖带,使你的元件被一致、精确的封装;我公司目前经营的热封上带它的相容性很高,不但可以封合ps料,也可封合pc、pet料,而且也不会因为品牌的不同而影响封合品质。适用于所有料带,密度均匀,剥离强度一致,内外层电子耗散,具有防静电功能,进口材质物美价廉。