透明薄膜专用填充母料

产品名称	透明薄膜专用填充母料
公司名称	厦门鑫宛塑料科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	载体:25 目数:1250-1500 添加比例:5%-20%
公司地址	厦门市同安区五显镇四林村28号厂房
联系电话	0592-5285356 13860101760

产品详情

产品特性

本产品与其他普通填充母料相比，最大的特点是添加到pp、pe中，对其透明性的影响小，可以广泛的应用在薄膜、片材、管材、吹塑产品、注塑产品等领域。如在pe薄膜中使用，合适的添加量能改善hdpe薄膜的透明性，对ldpe薄膜的透明性几乎没有影响。同时具有很好的表面光泽度和均衡的力学性能。对力学性能损失很小，基本上能保持原料的主要力学性能。通过sgs国际认证。

产品优势

（1）分散性好，塑化效果好，使产品光滑细腻。

（2）透明性好，填充量达到10%透光率仍达到93%以上，

不改变产品的原有颜色，产品外观好看。

（3）比重小，能保持产品的部分物理性和机械性能。

（4）热封性好，并有一定的开口性。

（5）添加量大可有效提高生产效率，并降低产品成本。

（6）使用方便、简单，无需改变原有设备及工艺条件。

（6）稳定性强：具有优良的耐候性和优良的抗腐蚀性

产品用途

适用于透明低压高压聚乙烯吹膜用（lldpe、hdpe），高品质要求吹塑，及pp片材注塑制品。我们的产品一般适用于吹膜、塑料薄膜、塑料板凳桌椅、塑料桶、塑料瓶子、塑料玩具、打包带、农膜地膜、吹桶、包装膜、大棚膜、无纺布填充母料、中空管、管材、ppr管、透明吹膜、方便袋等各种塑料制品中。

使用方法

1.按一定比例与pp、pe 原料混匀即可使用

2.一般推荐量在1%-8%，视产品要求而定（生产产品不同，添加量也不同）。

技术参数

载体（主要成分）	25
比重（g/cm3）	1.2-1.4
熔融指数(g/10min)	2
目数	1250-1500
添加比例	5%-20%