

霍尼韦尔标准C900正压空气呼吸器SCBA105K

产品名称	霍尼韦尔标准C900正压空气呼吸器SCBA105K
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:C900
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

霍尼韦尔标准C900正压空气呼吸器SCBA105K，是霍尼韦尔空气呼吸器系列中极具价格优势的一款，主要应用于工业消防中对

产品特点：

PANO 全面罩 PANO Mask

适用于亚洲人脸型，配戴舒适

视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩

正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低

配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便

配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量

面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气

供气阀 Demand Valve:

快速插接式设计，使用简便，供气迅速

体积小，重量轻，保证极佳的下视野

呼吸舒适轻松，最大供气量可达到450升/分钟以上，保证面罩内正压(3毫巴)，更安全可靠

通过旋转式接口与中压管相连，更换方便

减压器 Pressure Reducer:

结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力(7巴)及流量(>450升/分钟)

可扩展型，能接单瓶或双瓶

配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全

配有便捷式手轮，用于装卸气瓶

配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第二方时呼吸用

C900 使用专业碳纤维瓶 C900 SCBA: L

4.7L可使用约30分钟; 6.8L可使用约45分钟; 9L可使用约60分钟

瓶口螺纹制式：M18x1.5。符合HSE-ALFW 1、HSE - AL - FW2、prEN12245标准

气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤

技术参数：

碳质纤维瓶容积：6.8L

工作压力：300帕

整体重量：10Kg

外形尺寸：600×270×210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30Mpa气瓶

储气量：2040L

呼气阻力：500pa

吸气阻力：1000pa

余气报警压力：5~6Mpa

报警声声级：90Db

吸入气体中CO₂含量：1%

广泛应用于有限空间作业防护救援、消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、厂矿等部门，为消防员、抢险救灾人员、厂矿作业人员在浓烟、蒸气、缺氧等各种恶劣环境中提供呼吸保护，不吸入有毒气体，从而有效地进行灭火、抢险救灾救护和劳动作业。

