

KVV2*0.5耐寒控制电缆 控制电缆

产品名称	KVV2*0.5耐寒控制电缆 控制电缆
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:youjiang 型号:KVV2*0.5
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

用于交流额定电压450v/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。1[1] 2标准和结构：产品执行gb9330-88国家标准。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体) 绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码

填充材料：塑料填充物 屏蔽材料：/ 铠装材料：/ 护套材料：聚氯乙烯护套 额定电压：450/750v

3使用特性 1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。 2、电缆的敷设温度应不低于0

，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 kvv2*0.5 kvv3*0.5 kvv4*0.5 kvv5*0.5 kvv6*0.5 kvv7*0.5 kvv8*0.5 kvv9*0.5 kvv10*0.5 kvv11*0.5 kvv12*0.5 kvv13*0.5 kvv14*0.5 kvv15*0.5 kvv16*0.5 kvv17*0.5 kvv18*0.5 kvv19*0.5 kvv20*0.5 kvv21*0.5 kvv22*0.5 kvv23*0.5 kvv24*0.5 kvv24*0.5 kvv30*0.5 kvv36*0.5 kvv40*0.5 kvv42*0.5 kvv48*0.5 kvv54*0.5 kvv60*0.5 kvv66*0.5