# 三段波段开关SK-23D06(2P3T)90度弯针

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 三段波段开关SK-23D06(2P3T)90度弯针 |
| 公司名称 | 东莞市正翔电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:正翔<br>型号:SK-23D06 |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇上沙工业区 |
| 联系电话 | 86-076933359982 13416952690 |

# 产品详情

拨动开关规格书及电气性能

额定功率：dc50v 0.5a

工作温度范围：-20°C~60°C

拨动开关各方面性能：

一.电气性能规格

1.接触电阻测试：

在微小电流（100ma）以下测试。

要求：必须达到30毫欧以下。

2.绝缘电阻测试：

输入500v dc电压1分钟,按以下接触方法测试:

(1)接触端子之间.

(2)胶座体与排脚之间.

要求：必须达到100兆欧以上.

3.耐电压测试：

输入ac 500v（50-60hz)电压，1分钟感度电流为0。5ma，按以下接触方法测试：

（1）排脚相互之间

（2）排脚与外壳之间

要求：没有绝缘破坏等异常.

二.机械性能规格

1.动作力常规为：250+_50gf

2.端子强度

在任意一个方向的先端上加力度(500gf)1分钟.

在排脚中没有裂开,菘动等异常,

要求：满足于机械,电器性能.

3.测试标准状态

在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下：

(1)温度为5°C~35°C

(2)湿度为45%~85%

(3)气压为80kpa~106kpa

三.耐久性

1.可焊性试验

端子顶部被浸入锡焊池中1mm深,温并为230±5°C,时间为3±0.5秒.

注意：

（1）焊接时间应少于3秒

（2）焊接面积要有80%以上.

2.耐焊性试验

焊炉焊接的时候温度控制在260±5°C，过炉时间为3±0.5秒,于基板厚度为1.0mm

手焊接的时候温度需控制在320±5°C,时间为3±0.5秒.

要求：必须满足本体无变形,满足于机械、电气能.

3.寿命测试

无负荷：操作者以每分钟60次的频率作100，000回之无负荷测试。

要求：

(1)接触电阻不能超于200mω

(2)其它、满足于机械、电器性能.

4.耐热试验

放置在温度85±2°C中测试96小时后,再放置正常室温中1小时来测定.

要求：外观无异常驻,满足于机械,电器性能.

5.耐冷试验

放置40±2°C。的相对湿度为90~96%环境中96小时后,

再将样板放在正常环境1小时后进行测试。

要求：外观无异常,满足于机械,电器性能.

6.潮湿试验

放置40±2°C。的相对湿度为90~96%环境中96小时后,

再将样板放在正常环境1小时后进行测试。

要求：外观无异常,满足于机械,电器性能.

额定负荷rating：dc 50v 0.5a

接触电阻contact resistance:50mωmax

绝缘阻坑insulation resistance：100mωmin

耐高压withstand voltage：ac 250v 1min

焊接温度soldering temper:260±5°C5s

机械寿命mechanical：10000次

电气寿命electrical life：10000次

适用温度ambient temper used -25°Cto 85°C

适用湿度ambient humidity used 85%rh

插拔力operating force 3-30n

本产品的加工定制是是，品牌是正翔，型号是SK-23D06，段位数是4，工作电压是50（V），触点闭合电阻是50（Ω），常态绝缘电阻是100（MΩ），寿命是10000（次），产品认证是ROHS