

德力数字电视场强仪DS2100B

产品名称	德力数字电视场强仪DS2100B
公司名称	上海乔宜实业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电视场强仪 品牌:德力 型号:DS2100B
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄298号第1幢2030室
联系电话	13651921803

产品详情

ds2100b数字电视场强仪

ds2100b有线数字电视测试仪是德力多年来结合实际网络维护

经验推出的“智能型”工程仪表，它不仅继承了德力传统仪表数字、

模拟混合网络的测试功能，而且根据测试数据直接给出是否合格的结

论。高亮度宽温液晶显示、便捷的操作、完美的人机界面等，是工程

维护人员“最德力的助手”。

高清大屏，超级清晰

全新彩盒包装，配件齐全

赠送高级尼龙携带包

正规保修卡

产品合格证明

充电器，说明书，转换头等配件

主要特点

智能——直接判读信号质量的是否合格

精准——升级的先进技术，结合公司完整的研发、生产质量保障体系，保障仪器的精度、一致性和可靠性。

便捷——“一键式”操作模式，使操作更便捷

全面——满足数字、模拟、双向网络测试的基本指标要求

简捷——“用户喜好频道”特殊功能的应用，使测试更简捷

良好的视觉效果——高清晰、超宽温led背光液晶显示，使观测更舒适

超长待机时间——智能电源管理和高容量锂电池的应用，使充电时间更短，工作时间更长

智能/精准/便捷/全面/简捷

易管理——标准化门限统一设置，使工程维护判据更加统一、标产品指标准，简单

技术规格：

频率范围5mhz~870mhz

精度 $\pm 50 \times 10^{-6}$ (20 ± 5)

分辨率10 khz

接收带宽280 khz

模拟信号

电平范围30db μv ~ 120db μv

精度 $\pm 1.5db$

分辨率0.1db

输入阻抗75

数字信号

功率电平范围30db μv ~ 110db μv

精度 $\pm 2.0db$

分辨率0.1db

数字信号类型

标准itu-t j.83 annex a standard.

调制模式64qam、256 qam

功率支持qpsk cofdm

符号率4ms/s ~ 7ms/s

接收带宽8mhz

merto 39db (典型)

精度 $\pm 2\text{db}$

ber1e-3 to 1e-9纠错前

电源供电

电池11.1v 1.5ah锂离子电池组

充电器交流90 v to 240v 50/60hz

工作时间5 hours (电池满电)

充电时间< 3hours

本产品的类型是电视场强仪，品牌是德力，型号是DS2100B，测量范围是5MHz~870MHz（T），电源电压是电池11.1V1.5AH锂离子电池组（V），适用范围是直接判读信号质量的是否合格。