

# GQB200A9氯化氢气体检测仪

产品名称	GQB200A9氯化氢气体检测仪
公司名称	哈尔滨东方报警设备开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:东方报警 型号:GQB200A9
公司地址	道里区经济开发区迎宾集中区太行路5号
联系电话	4000451419 18003666166

## 产品详情

产品性能及特点 全气体检测  
可读使用寿命 多传感器设计技术,可应用极端环境 原装进口传感器

双窗体3+2位显示  
高亮度led指示夜晚在十米外看清数值 4-20ma,rs485总线(可选)  
全不锈钢,120db防爆声光报警器 壳体材料:铝镁合金

获得

一项实用新型专利技术 两项外观专利技术 国家公安部消防型式认可  
国家防爆电器检验 产品简介

铝镁合金全气体气体探测器 gqb-200a9d(电化学原理)是高品质的探测器代表,具有高精度显示、智能化操作及数字网络信号收发能力。

先进的pnp技术允许带电更换不同类型的传感器.智能寿命计数器可在任何时间得知传感器寿命状态,以确定是否需要更换。

rs485及4-20ma双输出可接入任何现场设备.标定免开盖操作更方便.

技术参数

传感器类型	电化学传感器
工作电压	dc24v ± 5v
工作电流	

输出信号	4-20ma , rs-485(可选)
显示	3+2位数码管显示 3色led状态指示灯
继电器输出	ac220v/5a dc24v/5a
检测气体	毒性气体 (见列表)
检测范围	0-100ppm 0-30%vol
报警浓度	可调
响应时间	
检测精度	1%
零点漂移	2%/年
探测器寿命	>2年
允许使用场所	危险场所1区
声光报警	120db红光报警
环境条件	室外使用型
相对湿度	10~95%rh(无冷凝)
大气压力	86~106kpa
使用温度	-20 ° c ~+50 ° c
储存温度	-25 ° c ~+50 ° c
传输电缆	三芯屏蔽线 线径1~1.5 mm <sup>2</sup>
传输距离	2km
电器接口	m20*1.5 (铸铝) g3/4(不锈钢)

防爆等级	exd ct6
重量	2.5kg (铸铝) 4kg不锈钢
防护等级	ip65

gqb-200a9 smart 传感器特点 plug and play 即插即用. 高浓度保护(仅适用于催化传感器)

高精度宽范围硬件vga(可变增益放大器)的采用避免了仅软件放大带来的灵敏度下降.

每个探头都包含一个额外的温度传感器,用来补偿温度对气体传感器带来的影响.

人工智能补偿技术使读数更加平滑稳定.

传感器寿命系统从传感器的角度给用户是否更换传感器给出有力的依据. 铝镁合金全气体气体探测器 gqb-200a9d(电化学原理)是智能型产品,可通用半导体、催化燃烧、电化学、非色散红外、光离子原理所有类型传感器,我们称之为全气体探测器,产品的性能指标超出进口产品

铝镁合金全气体气体探测器gqb-200a9d有毒有害气体探测器是取代进口产品的优选

铝镁合金全气体气体探测器gqb-200a9d有毒有害气体探测器是取代进口产品的优选

#### 安装方式

gqb-200a9d电化学传感器订购指南(若您需要检测的气体不在此列,请与我们联系)

检测气体	检测精度	测量范围	工作温度
氧气o2	0.50%	0-30%	-20-50
氨气nh3	1ppm	0-100ppm	-20-40
一氧化碳co	1ppm	0-100ppm	-20-50
氯气cl2	0.1ppm	0-10ppm	-20-50
环氧乙烷c2h4o	1ppm	0-100ppm	-20-50

氢气h2 ( ppm )	1ppm	0-100ppm	-20-50
氢气h2 ( ppm )	100ppm	0-10000ppm	-20-40
氢气h2 ( 1% )	1ppm	0-1%	-20-40
氯化氢hcl	1ppm	0-30ppm	-20-40
硫化氢h2s	1ppm	0-100ppm	-20-50
一氧化氮no			

本产品的加工定制是否，品牌是东方报警，型号是GQB200A9，测量范围是0-100PPM，测量对象是氯化氢，测量精度是1%，分辨率是95，电压是24（v），尺寸是192\*266（mm），重量是2.5（kg），电源是24V