

# ST01便携式氯化氢检测仪

产品名称	ST01便携式氯化氢检测仪
公司名称	郑州贝斯特电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:贝斯特 型号:ST01
公司地址	郑州市金水区政六街22号院8号楼
联系电话	15378780826

## 产品详情

主要功能及特点：

英文显示界面，直观方便

同时显示被测气体浓度，实时时钟显示

故障欠压指示

人体工学设计，握感舒适，操作简单

抗冲击复合材料，抗射频干扰（rfi）

体积小，重量轻，便于携带

1900mah大容量电池，大大提升设备续航时间

usb接口充电，充电方便

电压欠压提示

模块化传感器，便于维护，更换

开机自动校准，减少检测误差

开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能

主要技术参数：

检测气体：氯化氢

量程：0-20ppm

传感器原理：电化学原理

分辨率：0.1ppm

精确度：± 3%f.s

响应时间：20秒

温度范围：-20 - +50

湿度范围：15% - 95% rh (非凝结)

报警点设置：一级18%vol 二级23%%vol (用户可自行设定)

报警指示：高频蜂鸣，高亮光报警，振动报警

运行时间：可燃气体 8h,毒性气体 80h

仪器尺寸：110mm (长) x 60mm (宽) x 30mm (高)

仪器盒尺寸：235mm (长) x 160mm (宽) x 60mm (高)

仪器净重：0.163kg 毛重：0.487kg

防爆等级：exia ct3 防护等级：ip65

外观及颜色变化不另行通知，其他更详细说明，详见说明书，采样泵选配。

产品名称	被测气体	测量范围	一级报警点	二级报警点	分辨率	响应时间
mg01-co	co	0-1000ppm	50ppm	150ppm	1ppm	20秒
mg01-ex	ex	0-100%lel	25%lel	50%lel	1%	30秒
mg01-o2	o2	0-30%vol	18%vol	23%vol	0.1%vol	20秒
mg01-o3	o3	0-50ppm	5ppm	10ppm	0.01ppm	20秒

mg01-h2s	h2s	0-100ppm	10ppm	20ppm	1ppm	30秒
mg01-h2	h2	0-1000ppm	35ppm	50ppm	1ppm	30秒
mg01-cl2	cl2	0-20ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-nh3	nh3	0-100ppm	35ppm	70ppm	1ppm	30秒
mg01-so2	so2	0-20ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-no	no	0-100ppm	25ppm	50ppm	0.1ppm	30秒
mg01-no2	no2	0-20ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-ch2o	ch2o	0-50ppm	10ppm	20ppm	0.1ppm	30秒
mg01-hcl	hcl	0-20ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-hcn	hcn	0-20ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-ch2o	ch2o	0-50ppm	5ppm	10ppm	0.01ppm	30秒
mg01-cocl2	cocl2	0-20 ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-ch3oh	ch3oh	0-1000ppm	35ppm	70ppm	1ppm	30秒
mg01-eto	eto	0-100ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-hf	hf	0-100ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-c3h8o	c3h8o	0-1000ppm	35ppm	70ppm	1ppm	30秒
mg01-clo2	clo2	0-20 ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒

mg01-ch3cl	ch3cl	0-20 ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-ch3cl3	ch3cl3	0-20 ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
mg01-ch3cl4	ch3cl4	0-20 ppm	5ppm	10ppm	0.1ppm	30秒
未列气体类型请联系公司			报警点客户可根据需要自行设定			

本产品的加工定制是是，品牌是贝斯特，型号是ST01，测量范围是0-20ppm，测量对象是氯化氢，测量精度是±3%F.S，分辨率是0.1ppm，电压是3.6V（v），尺寸是110mm（长）x60mm（宽）x30mm（高）（mm），重量是0.163（kg），电源是锂电池