

LYW-075N盐雾腐蚀试验箱(出口型)

产品名称	LYW-075N盐雾腐蚀试验箱(出口型)
公司名称	上海精学科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:一恒 型号:LYW-075N
公司地址	中国 上海 上海市闵行区 新骏环路189号A304
联系电话	86-021-34637401 18918692210

产品详情

盐雾腐蚀试验箱(出口型)

箱体结构

整体模压成型、耐腐蚀、耐震、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

玻璃钢盖子和pvc盖子两种可供选择，采用pvc盖可清楚看到箱内的测试物品和喷雾状况。

采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其他元器件均固定于便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

控制系统

微电脑p.i.d温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠，分辨率 ± 0.1 。

普及型：选用国产数显控制器。

出口型：选用欧姆龙进口数显控制器。其他关键零部件选用进口品牌。（带“n”型为出口型）

所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置，配电箱用耐火树脂制造。

连续或周期喷雾任选,双重超温保护,使用安全可靠。

安全功能

具有漏电、过载保护功能。

具有短路、缺水、超温报警。

技术参数

技术指标	型号	内胆尺寸 (mm) (w*d*h)	外形尺寸 (mm) (w*d*h)	技术参数	适用标准
盐雾腐蚀 试验箱 (出口型)	lyw-015n	600*450*400	1070*600*1180	1、温度范围： rt+5 ° c ~ 55 2、温度均匀度：2 3、温度波动度 ±0.5 4、盐雾沉降率： 1.0 ~ 2.0ml/(80cm ²)	gb/2423.17-93 gb/t 10587-2006 gb/t 10125-1997 iso9227-1990
	lyw-025n	900*600*500	1410*880*1280		
	lyw-075n	1200*800*500	1900*1100*1400		

本产品的加工定制是否,品牌是一恒,型号是LYW-075N