# JINGXI505A 感应式离子棒

| | |
|---|---|
| 产品名称 | JINGXI505A 感应式离子棒 |
| 公司名称 | 苏州市沧浪区京西电子产品经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:JINGXI<br>型号:JINGXI-505A<br>输入电压:220/110（V） |
| 公司地址 | 中国 江苏 苏州市沧浪区 解放西路梅亭苑49-503 |
| 联系电话 | 86 0512 65188671 15312194466 |

# 产品详情

感应式静电棒其采用高压感应式空气电离技术设计而成，属工业类。感应式的特点是能在易燃易爆的场合使用，外型美观体积细小，大范围且迅速的除静电效果，特别适合大、中、小型的机械设备使用，安装简易。它的诞生完全填补了国内传统静电棒体积大，除静电慢而范围小，特殊场合的使用安全性差的技术空白

第一节：作用原理

离子风棒可产生大量的带有正负电荷的气团，可以将离子辐射区内的物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引辐射区德正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引辐射区内的负电荷。从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

第二节：产品特点

风棒长度可根据顾客需求而制造，使用于不同设备，迅速中和静电。

离子气流覆盖面积大。

风力调节范围宽。

无点击式。

第三节：技术参数 操作电压：（7.0kv）（50hz-60hz）

消耗电流： 350ua

操作温度： 0~50°C

操作相对湿度：≤60%rh

臭氧量：0.004ppm（风嘴前6英寸测）

除静电测试结果

测试条件：

测试电压：1kv-100v 操作电压：220v/110v 环境温度：22°C 湿度≤60%

| 中和时间： | 使用压缩空气 |
| --- | --- |
| 距离100mm | 0.5s |
| 距离200mm | 0.7s |
| 距离300mm | 1.7s |

*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v～100v测得.

*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

本产品的品牌是JINGXI，型号是JINGXI-505A，输入电压是220/110（V），消电时间是1.3（s），外形尺寸是600（mm），产品认证是ISO9001