

MIX-756胶水分装设备

产品名称	MIX-756胶水分装设备
公司名称	东莞市密克司点胶设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:密克斯 型号:MIX-756
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖社区第一工业区南四横路7号 一楼
联系电话	13751210703 15876912032

产品详情

胶水分装设备（双组分胶水分装设备）

简介

该产品主要采用精制不锈钢打造，适合分装各种不同比例双组分胶水溶液，结构简单、操作方便！通过调节两个压力桶的输入气压大小可实现胶水按不同比例分装。具备手动、半自动功能，可随意设定出胶量、出胶时间或循环时间，并配备智能计数器，精确显示装胶份数，估算桶内剩胶量，以便及时充胶。

配置：

- 1、 配备精制mix-126不锈钢压力桶，外观高雅、精制，能耐高强度腐蚀，可直接将胶水倒入桶内操作，清洗方便、快捷；
- 2、 精密mix-7691出胶头，使胶水在其内部严格分离，出胶快捷、精确；
- 3、 通过调节两个压力缸的入气大小，还可以控制出胶速度，同时还可以实现胶水按不同的比例分装，经清洗料桶和管道后，可换装其他胶水溶液，一机多用；
- 4、 采用tp可编程多路定时器，集手动、半自动、全自动循环操作的不同功能于一身，可根据不同的胶水特性，设定不同的出胶速度、出胶时间和循环时间；
- 5、 配备加热装置，可根据实际需要随意设定加热温度（0~999摄氏度），还设置有真空脱泡系统接口，可在分装之前先进行真空脱泡处理；

6、不锈钢支架，外观精美，坚固耐用，机身净重25kg左右，移动省时、方便；

7、从底部装胶，防止在罐装过程中产生气泡。

参数：

工作电压：ac220 v

可连续工作时间：0.01s ~ 99.99 h

可设循环时间：0.01s ~ 99.99 h

可调比例：1 : 1 ~ 10 : 1

最小出胶量：0.05 ml

工作速度：100 ml/min

工作气压：3 ~ 6 bar

不锈钢压力缸1 ~ 3 gallon

本产品的加工定制是是，品牌是密克斯，型号是MIX-756，别名是胶水分装机，用途是分装胶水，气源是0 (L/min) ，B泵压盘直径是0 (mm) ，外形尺寸是0 (mm) ，重量是180 (kg)